

# GT-210 BIO

## GENERATEUR D'AIR CHAUD BIOMASSE

Nouveau générateur biomasse multi combustible équipé de toutes les fonctions proposées actuellement dans le domaine de la biomasse.



**GT-210 bio**



**Silo**

- Pour une puissance de 210 kW utile, il développe un débit d'air de 14000 m<sup>3</sup>/h.
- Il possède un brûleur multi combustible programmable à vitesse variable avec chambre de combustion autonettoyante (mâchefer et cendre).
- Accès maintenance facilité.
- L'échangeur en inox (AISI 430) est équipé d'un système de vibration cyclique programmable et le foyer d'une vis sans fin pour un décentrage automatique.
- Alerte niveau plein et contact d'ouverture de porte du bac de decendrage.
- Un silo de proximité de 2m<sup>3</sup> (environ 1300 kg de matière) est positionnable à gauche ou à droite de l'appareil, transfert par vis sans fin.
- Extracteur de fumées de série et armoire de commande complète avec communication WIFI.
- Panneaux isolant de 25mm de laine de roche compressée, profil d'encadrement en aluminium.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		GT-210 bio
Potentiel calorifique	(kW)	210
Débit d'air	(m <sup>3</sup> /h)	14000
Rendement	%	90
Puissance électrique max. (W)	(W)	5000
Connexion électrique	(V/Hz)	400/3N/50
Intensité maximale	(A)	12
Niveau sonore dB	dB(A)	80
Ø Sortie air	(mm)	600
Ø Cheminée	(mm)	100
Poids	(kg)	700
Dim (sans silot pellet) . L x l x H	(mm)	60
Dim (avec silot pellet). L x l x H	(mm)	25