



## Caractéristiques techniques :

- Fonction :
  - . pulvérisation de shampooing
- Rapport de dilution : de 0,5 % à 12,9 %
- Pression de travail : entre 2 et 6 bar
- Température de travail : 50 °C
- Tuyau :
  - . résistant jusqu'à 23°C sous 10 bar
  - . qualité industrie
  - . renforcée en fibre polyester
- Tuyau raccordement en eau 2 mètres
- Lances :
  - . anti-rayure Inox
- Buses de dilution (15 couleurs différentes)
- Filtre d'aspiration : poids intégré dans corps en PP

## Système de Pulvérisation ProPulv

Système de pulvérisation et nettoyage prêt à installer avec un design lisse et ergonomique conçu pour pulvériser les shampooings ou détergents pré-lavage des voitures, camions et autres véhicules.

Réduit le gaspillage d'eau et de produits chimiques préservant ainsi l'environnement tout en réduisant les coûts opérationnels.

Kit d'installation inclus comprenant accessoires d'aspiration, tuyau de lavage, lance.

## Clé de Codification

<b>1°</b>	<b>Modèle</b>	
<b>PUL</b>	Système ProPulv produit shampoing	
<b>2°</b>	<b>Nombre de produits</b>	
<b>1</b>	1 produit	
<b>3°</b>	<b>Longueur de tuyau</b>	
<b>00</b>	sans tuyau	
<b>10</b>	Tuyau longueur 10 mètres	
<b>15</b>	Tuyau longueur 15 mètres	
<b>25</b>	Tuyau longueur 25 mètres	
<b>4°</b>	<b>Type de vanne ou disconnecteur</b>	
<b>0</b>	Vanne anti-pollution avec deux clapets AR 	
<b>H</b>	Disconnecteur BA Honeywell 	
<b>C</b>	Vanne CA – ACSE 	
<b>5°</b>	<b>Type</b>	
<b>0</b>	sans support bidon	
<b>6°</b>	<b>Type de Lance</b>	
<b>L3</b>	Lance Anti-rayure de 30 cm	
<b>L6</b>	Lance Anti-rayure de 60 cm	
<b>L9</b>	Lance Anti-rayure de 90 cm	
<b>LT</b>	Lance télescopique de 1 à 2 m	
<b>7°</b>	<b>Enrouleur</b>	
<b>0</b>	Sans enrouleur	
<b>8°</b>	<b>Option</b>	
<b>00000</b>	Standard	

<b>PUL</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>L3</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>
------------	----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	--------------

## Kit d'installation inclus :

- 1 ligne d'aspiraton longueur 2 mètres
- 1 crépines avec lesteur
- 1 sachet de 15 buses de dilution
- 1 embout de coupleur rapide M/F3/4"
- 1 coupleur rapide à bague bleu
- 1 coupleur rapide à bague rouge
- 1 sachet de visserie + joint

## Dilutions :

Ces valeurs sont données à titre indicatif, afin de définir la buse de dilution, en fonction de la concentration désirée.



TABLE DE DILUTION			
Couleur	Produit	Couleur	Produit
rose	0,5%	bleu	8,2%
violet	1,1%	blanc	8,9%
marron foncé	1,8%	rouge	10,8%
turquoise	2,1%	beige	11,50%
jaune	2,4%	noir	12,8%
orange	3,7%	gris	12,8%
vert	4,7%	sans buse	12,9%
marron clair	6,5%	incolore	

## Conditions des test :

- Longueur de tuyau 15 mètres
- Injecteur jaune débit = 4 l/mn
- Pression dynamique de l'eau = 3 Bar (eau froide)

## DIMENSIONS

