Turbo éjecteur 2T

Fort niveau de vide et grand débit aspiré

- Economie d'énergie
- Robustesse et durée de vie inégalées
- Ajustement en temps réel du vide en fonction du produit
- Existe aussi en version **ATEX**



Avec silencieux HE



Avec Vacuostat à affichage digital:

Référence	Débit aspiré Nl/min	Débit consommé Nl/min	Vide maximum mBars	Niveau sonore dbA	Poids g	H1	Raccordement au vide
2T114HV102	333,0	116,0	900	66	1555	208	3/4
2T214HV102	666,0	232,0	900	66	1555	208	3/4
2T314HV102	999,0	348,0	900	73	2070	266	3/4
2T414HV102	1332,0	464,0	900	73	2070	266	3/4
2T614HV102	1998,0	696,0	900	73	2070	358	1"
2T814HV102	2664,0	928,0	900	73	2070	380	1"



Avec Vacuomètre:

Référence	Débit aspiré Nl/min	Débit consommé Nl/min	Vide maximum mBars	Niveau sonore dbA	Poids g	H1	Raccordement au vide
2T114HA002	333,0	116,0	900	65	1335	208	3/4
2T214HA002	666,0	232,0	900	66	1555	208	3/4
2T314HA002	999,0	348,0	900	72	1920	266	3/4
2T414HA002	1332,0	464,0	900	73	2070	266	3/4
2T614HA002	1998,0	696,0	900	62	1900	358	1"
2T814HA002	2664,0	928,0	900	64	2200	380	1"



Sans indicateur de niveau de vide:

Référence	Débit aspiré Nl/min	Débit consommé Nl/min	Vide maximum mBars	Niveau sonore dbA	Poids g	H1	Raccordement au vide
2T114H0002	333,0	116,0	900	65	1335	208	3/4
2T214H0002	666,0	232,0	900	66	1555	208	3/4
2T314H0002	999,0	348,0	900	72	1920	266	3/4
2T414H0002	1332,0	464,0	900	73	2070	266	3/4
2T614H0002	1998,0	696,0	900	62	1900	358	1"
2T814H0002	2664,0	928,0	900	64	2200	380	1"

Version ATEX:

Référence	Débit aspiré Nl/min	Débit consommé Nl/min	Vide maximum mBars	Niveau sonore dbA	Poids g	H1	Raccordement au vide

2T114H000A	333,0	116,0	900	65	1335	208	3/4
2T214H000A	666,0	232,0	900	66	1555	208	3/4
2T314H000A	999,0	348,0	900	72	1920	266	3/4
2T414H000A	1332,0	464,0	900	73	2070	266	3/4
2T614H000A	1998,0	696,0	900	62	1900	358	1"
2T814H000A	2664,0	928,0	900	64	2200	380	1"

Sans silencieux



Avec Vacuostat à affichage digital:

Référence	Débit aspiré Nl/min	Débit consommé Nl/min	Vide maximum mBars	Niveau sonore dbA	Poids g	H1	Raccordement au vide
2T1140V102	333,0	116,0	900	85	1650	51	3/4
2T2140V102	666,0	232,0	900	85	1650	51	3/4
2T3140V102	999,0	348,0	900	85	1650	73	3/4
2T4140V102	1332,0	464,0	900	85	1650	73	3/4



Avec Vacuomètre:

Référence	Débit aspiré Nl/min	Débit consommé Nl/min	Vide maximum mBars	Niveau sonore dbA	Poids g	H1	Raccordement au vide
2T1140A002	333,0	116,0	900	80	1180	51	3/4
2T2140A002	666,0	232,0	900	82	1400	51	3/4
2T3140A002	999,0	348,0	900	85	1650	73	3/4
2T4140A002	1332,0	464,0	900	86	1800	73	3/4



Sans indicateur de niveau de vide:

Référence	Débit aspiré Nl/min	Débit consommé Nl/min	Vide maximum mBars	Niveau sonore dbA	Poids g	H1	Raccordement au vide
2T11400002	333,0	116,0	900	80	1180	51	3/4
2T21400002	666,0	232,0	900	82	1400	51	3/4
2T31400002	999,0	348,0	900	85	1650	73	3/4
2T41400002	1332,0	464,0	900	86	1800	73	3/4

Version ATEX:

Référence	Débit aspiré Nl/min	Débit consommé Nl/min	Vide maximum mBars	Niveau sonore dbA	Poids g	H1	Raccordement au vide
2T1140000A	333,0	116,0	900	80	1180	51	3/4
2T2140000A	666,0	232,0	900	82	1400	51	3/4
2T3140000A	999,0	348,0	900	85	1650	73	3/4
2T4140000A	1332,0	464,0	900	86	1800	73	3/4