



Crochet peseur ATEX

Crochet peseur protection IP65 de 600 à 6000 kg

Départ usine **1 semaine**

Points forts du produit

- Crochet peseur ATEX homologué robuste en inox - Zone 1 et 21
- Norme : Ex II 2GD IIC T4 T197°C X
- Crochet peseur en inox IP65
- Homologation incluse selon modèle
- Capacité de pesée : 600 à 6000 kg

Description

Crochets peseurs pour les applications de pesage dans les **zones à risque d'explosion ATEX** (zones 1 et 21, 2 et 22) et répondant à la norme Ex II 2GD IIC T4 T197°C X.

Entièrement en **acier inox** avec degré de **protection IP68**.

Faible encombrement en hauteur pour un usage optimal des systèmes de levage.

Equipé de **deux manilles**.

Indicateur avec clavier **étanche** numérique et fonctionnelle à 17 touches.

Afficheur LCD de 25 mm à haut contraste.

Précision: +/- 0.1%.

Température de fonctionnement : -10/+40 °C.

Arrêt automatique pour économiser l'énergie.

Batterie hermétique extractible avec autonomie 160 heures environ, rechargeable uniquement en zone saine.

Chargeur de batterie 230 V 50 Hz de série à utiliser uniquement zone saine.

Charge : 600 à 6000 kg.

Précision : 0.2 à 1 kg.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HOMOLOGATION	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (KG)	POIDS (KG)
14.3078.01	Non	600	0,2	N.C.
14.3078.02	Non	1500	0,5	N.C.
14.3078.03	Non	3000	1	N.C.
14.3078.04	Non	6000	2	N.C.
14.3078.05	Incluse	600	0,2	30

Voir en ligne Crochet peseur ATEX

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	HOMOLOGATION	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (KG)	POIDS (KG)
14.3078.06	Incluse	1500	0,5	N.C.
14.3078.07	Incluse	3000	1	N.C.
14.3078.08	Incluse	6000	2	N.C.

Voir en ligne Crochet peseur ATEX

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com