

## Cloueur pneumatique Type T 54-155 C

### Description

Le cloueur pneumatique T 54-155C est un cloueur robuste et puissant utilisant des pointes type T de 25 à 54 mm de longueur.

Disponible également avec butée Rapid-Clip.



### Applications :


- Parquet
- Plancher
- Caisse en bois

### Fiche technique :

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Type:                            | T 54-155 C         |
| Code article:                    | 12000243           |
| Type de pointe :                 | T                  |
| Chargement:                      | Verticale          |
| Capacité du magasin :            | 82                 |
| Déclenchement standard:          | Gâchette           |
| Poids :                          | 2,7 kg             |
| Dimension L/l / H :              | 295/70/248 mm      |
| Longueur de pointes :            | 25 à 54 mm         |
| Pression de fonctionnement:      | 6-8 bar            |
| Pression maximale:               | 8 bar              |
| Consommation d'air par tir :     | 1,5 litre / 6 bar  |
| Diamètre de tuyau recommandé:    | Ø 6 mm             |
| Pression sonore: $L_{WA, 1s, d}$ | 87 dB              |
| Emission sonore: $L_{pA, 1s, d}$ | 79 dB              |
| Vibrations:                      | 4 m/s <sup>2</sup> |

### Ensemble livré :

Cloueur, manuel d'instructions, liste des pièces détachées.

 Conforme aux dispositions de Directive des Machines (89/392 CE).

Prix hors taxes, port en sus, indications non contractuelles et sous réserve de modification

Clou type T

