// CARACTERISTIQUES TECHNIQUES





Mat.CO est le seul en France à concevoir et à fabriquer entièrement ses machines dans ses ateliers Toulousains. C'est une machine à projeter destinées aux professionnels du bâtiment, souhaitant bénéficier d'une machine simple, efficace et dénuée d'artifices.

Fiable et facile à entretenir, elle s'appuie sur une histoire de plus de vingt-cinq ans, et sur une connaissance fine des attentes et des contraintes des professionnels.





// Afin de garantir une fiabilité importante, nous avons développé une machine simple, dépourvu d'électronique, conservant un cout d'usage maitrisé et intégrant un nettoyage rapide et efficace.

Elle est entrainée par un moteur thermique KOHLER 4 cylindres. Cela vous apporte une meilleure longévité, plus de souplesse et un confort audible.





Machine

-Lxlxh

- Poids

- Garde au sol

- Capot Moteur Verrouillable

- Mise à niveau par béquille réglable

3400 x 1450 x 1200 mm ≤ 750 kg (toutes options)

350 mm Polyester

Moteur

- KOHLER à refroidissement liquide

- Puissance Moteur

- Réservoir Gasoil

- Réservoir Hydraulique

4-cyl 1404 KDW 18.8 kW (25.5 ch)

15 litres 27 litres

Nettoyeur Haute Pression (de série)

- Nettoyeur HP intégré

140 bar

Transmission

- Hydraulique

Compresseur

- Débit pneumatique

365 I/min

Malaxeur

- Cuve

- Capacité

- Hauteur de chargement

- Entrainement Hydraulique

- Equipée d'une trappe de vidange pour le nettoyage

- Bouchon de vidange

Acier peint bicouche par cataphorèse

180 litres 900 mm

Pompage

- Trémie

- Capacité de la trémie

- Entrainement hydraulique

- Commande pneumatique à la lance

Acier peint bicouche par cataphorèse

200 litres

Performances

- Distance maxi de refoulement

- Niveau sonore au poste de travail

- Granulométrie Maximum

- Débit théorique

H 40 m / L 100 m

90 dB 6 mm 60 l/min

Options

- Coffre de rangement intégré

- 2L7

- Vis Chanvre

