



>> Utilisation (*)

Grâce à leur conception (gants trempés) ces gants sont parfaitement étanches à certains liquides. Ils résistent par exemple aux détergents utilisés pour la vaisselle. Les gants LAT2004 peuvent être utilisés pour le nettoyage général, les travaux d'entretien...

Afin de permettre une utilisation prolongée, éviter le contact avec les graisses animales et les huiles. Ce gant n'est pas conseillé pour une utilisation contre la paraffine, le kérosène ou tout autre produit pétrolier apparenté. Ces gants ne sont pas conseillés et ne conviennent pas pour une utilisation contre les acides ou les alcalis.

>> Caractéristiques techniques

- ✓ **Montage:** gant sans support. Sans flochage.
Paume gaufrée. Bord dentelé. **Traitement Sanitized®.**
- ✓ **Matières:** enduction latex.
- ✓ **Coloris:** naturel.
- ✓ **Tailles:** 7, 8, 9, 10.
- ✓ **Longueur:** 280 mm (+/10 mm) (**).
- ✓ **Épaisseur:** 0.39 mm. (+/- 0.05 mm) (**)
- ✓ **Conditionnement:** - cartons de 100 paires.
- sachets de 10 paires.



(chaque paire sous sachet individuel)

En savoir plus : www.singer.fr

(**)valeurs moyennes

>> Principaux atouts

- ✓ La qualité et la garantie d'une usine certifiée **ISO 9001** et **ISO 14001**.
- ✓ Grande exigence dans le choix et la qualité des matières premières.
- ✓ Forme anatomique.
- ✓ Paume et doigts gaufrés pour une meilleure préhension.
- ✓ Présentation sous sachet individuel pour une conservation améliorée.



>> Conformité

Ce gant de protection a été testé selon les normes européennes suivantes :

- **EN 420 : 2003 + A1: 2009.** Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai.
- **EN 388 : 2016.** Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.
- **EN ISO 374-1: 2016.** Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes.
Partie 1 : terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques.
- **EN 374-2: 2014.** Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux.
Partie 2 : détermination de la résistance à la pénétration.
- **EN 16523-1: 2015.** Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques.
Partie 1 : perméation par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu.
- **EN 374-4: 2013.** Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes.
Partie 4 : détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques.
- **EN ISO 374-5: 2016.** Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes.
Partie 5 : terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes.


Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). **Catégorie III.**

Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **SATRA (Irlande)**. Organisme notifié **n°2777**.

La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (**module D**), prévue à l'annexe VIII du

Règlement (UE) 2016/425 est réalisée sous contrôle de l'organisme notifié **SATRA (Irlande)**. Organisme notifié **n°2777**.

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur : <http://docs.singer.fr>




Votre partenaire **SINGER® SAFETY**



EN 388: 2016. Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.

EN 388: 2016. Données mécaniques (information sur les niveaux)	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveaux ▼	
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	1	
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	0	
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	0	
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	0	
Résistance à la coupure (N) selon l'EN ISO 13997 (test TDM)	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F	Niveau ▼
	2	5	10	15	22	30	X



EN 388 : 2016



1 0 0 0 X

«X» signifie que le gant n'a pas été soumis au test.
«0» signifie que le gant ne répond pas à l'exigence minimale pour le niveau 1.

EN ISO 374-1: 2016 / TYPE B.
Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes.
Partie 1 : terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques.
EN ISO 374-5 : 2016.
Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes.
Partie 5 : Terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes.

EN ISO 374-1 : 2016 / TYPE B	EN ISO 374-5 : 2016	Produits chimiques ▼	Code ▼	Classe ▼
		Hydroxyde de sodium 40%	K	6
		Peroxyde d'hydrogène 30%	P	6
K P T		Formaldéhyde 37%	T	6

Les gants **Type B** sont des gants:
i) qui ont passé le test de pénétration selon l'EN 374-2: 2014 (test d'étanchéité à l'eau et à l'air).
ii) ont atteint au moins le **niveau 2** (plus de **30 minutes** de temps de passage) pour le test de perméation chimique selon l'EN 16523-1: 2015 pour au minimum **3 produits chimiques** de la liste des 18 produits chimiques d'essai au tableau 2 de la norme EN ISO 374-1: 2016.
Les 3 produits chimiques testés sont représentés par un lettre de code marqué sous le pictogramme et:
iii) ont effectué un test de dégradation chimique selon l'EN 374-4: 2013 pour chaque produit chimique revendiqué.

EN 374-4: 2013.
Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques.

Produits chimiques	Dégradation moyenne	Observation(s)
Hydroxyde de sodium 40% (K)	- 32.4 %	Gonflé et décoloré
Peroxyde d'hydrogène 30% (P)	- 4.4 %	Gonflé et décoloré
Formaldéhyde 37% (T)	- 17.5 %	Gonflé

EN ISO 374-1: 2016
Niveaux de performance à la perméation

Temps de passage mesuré (min)	Niveau de performance à la perméation
> 10 min	Classe 1
> 30 min	Classe 2
> 60 min	Classe 3
> 120 min	Classe 4
> 240 min	Classe 5
> 480 min	Classe 6

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

