

Capacité Litres	Mesures			Poids Kg	classe K	froid ventil	Nb. Porte	Accessoires inclus
	externes	internes						
	Largeur	Profondeur	Hauteur (cm)					
385	L69	P84	H120	63	IR	oui	1	3 grilles, câblage 5m
495	L69	P84	H150	72	IR	oui	1	3 grilles, câblage 5m
550 (1*)	L69	P84	H165	78	IR	option	2	3 grilles, câblage 5m
585 (2*)	L69	P84	H175	81	IR	option	2	3 grilles, câblage 5m
817 (2*)	L80	P100	H165		IR		2	3 grilles, câblage 5m
	1*	non ventilé, zone froide en bas (0-3°C), plus fraîche en haut (3-8°C) Froid ventilé en option						
	2*	avec groupe froid NCS grande capacité						

### Equipements standards



#### Groupe réfrigérant

Type CBVF ND500R  
Voltage 12DC / 230 vac 50hz  
Absorption 80watt  
Compresseur Danfoss BD50F  
Gaz R134a  
Position au choix sur un des 3 côtés



#### Grille de rangement

en acier couvert rilsan blanc



#### Display digital

contrôle et réglage de température

Sens d'ouverture de porte au choix à la commande

### Equipements en option € sur devis



BAT 100 batterie décharge lente 100Ah 12 vac  
BAT 150 batterie décharge lente 150Ah 12 vac  
BAT 200 batterie décharge lente 200Ah 12 vac



BVS 01 kit séparateur de batterie  
BVS 02 kit séparateur avec chargeur 7 Ah



Kit 4 cagettes montées sur rail en inox  
Kit 6 cagettes montées sur rail en inox  
Kit 8 cagettes montées sur rail en inox



Kit de 4 roues  
montées sur support inox soudé



Kit froid ventilé (de série selon modèle)  
pour une température homogène de haut en bas



kit échelle de traiteur en acier inox  
Hauteur et espacement sur mesure



Kit poignées inox  
montées sur support inox  
possible sur les 4 cotés aux choix