

BORNE **Corail +**

Borne d'Identification & de Consultation



21.5"



S'IDENTIFIER & CONSULTER & RÉSERVER

Display Media a développé pour vous une solution simple, esthétique et bénéficiant d'un excellent rapport qualité/prix.

Cette borne personnalisée intégrera un Scanner pour la lecture de code-barre ainsi qu'une imprimante thermique pour l'édition de tickets afin de répondre à vos besoins.

Mise à disposition en libre-service, cette borne interactive s'intégrera parfaitement dans vos points de vente et procura gain de temps et une expérience utilisateur unique.

Document et photos non contractuels

12-22

TYPE : Borne Tactile adaptée à un fonctionnement Indoor.

OPTIONS : Scanner
Imprimante tickets 3"
Terminal de Paiement Électronique (option disponible pour la France)

SOLUTION D'AFFICHAGE :

Écran 21.5"
Tactile Capacitif Projeté Multipoints
Intégration de nos Players Professionnels :
Intel N2930 1.83 GHz / Intel Core i3 /
Intel Core i5

OS : Windows 10 IOT Entry 64 Bits
Windows 10 Pro 64 bits

PERSONNALISATION :

Construction / Dimensions
Coloris / Lettrages / Personnalisation

Définissons ensemble votre cahier des charges et concevons les outils de communication en parfaite harmonie avec vos besoins.

Expert en Affichage Digital & Solutions Interactives

MBSL1642N
ÉCRAN MVOC215

| CONFIGURATION | Processeur : | Intel Atom N2930 | Intel Core i3 / Intel Core i5 |
|----------------|-------------------------|---|---|
| | Mémoire : | Jusqu'à 8 Go DDR3 | De 4 Go à 8 Go DDR3 |
| | Stockage : | 1 emplacement Disque Dur 2.5" ou SSD 2.5" d'une capacité de votre choix ou 1 emplacement Carte SD jusqu'à 32 Go | |
| | OS : | W10 IoT (+W10Pro 64 bits sur MBSL2002I) / W8.1 / W7, WES7, WES8, Linux ⁽²⁾ ⁽²⁾ (pour tous autres OS, nous consulter) | |
| Connectivité : | 3G*, WiFi*, Bluetooth* | | |
| PORTS | Ethernet : | 2 x LAN 10/100/1000 Mbps | 1 x LAN 10/100/1000 Mbps |
| | USB : | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 |
| | Vidéo / Audio : | 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Line-Out | 1 x HDMI 1 x Display port |
| | Série : | 3 x RS232 | 2 x RS232 |
| | Extension (slots) : | 1 x Mini PCIe (Half size) 1 x Mini PCIe (Full size) | 1 x Mini PCIe (Half size) 2 x Mini PCIe (Full size) 1 x Carte SIM |
| MÉCANIQUE | Construction : | Châssis Aluminium | Châssis Aluminium / Acier |
| | Montage : | Support Mural, VESA 100*, Fond d'armoire, Rail DIN* | |
| | Dimensions : | 207 x 130 x 35 mm | 260 x 175 x 38.5 mm |
| | Alimentation : | 9~36 VCC / 240 VAC* | 19 VCC / 240 VAC |
| | Consommation : | 0.67A @24Vcc | 1.5A @19VCC (27W) |
| ENVIRONNEMENT | Poids Net : | 1 Kg | 2 Kg |
| | Ventilation : | Fanless (sans ventilateur) | |
| | T°C de fonctionnement : | 0°C~+50°C avec HDD 0°C~+60°C avec SSD | 0°C~+45°C avec HDD |
| | T°C de stockage : | -40°C~+85°C | -20°C~+60°C |
| Humidité : | 10~90% à 40°C | | |

| ÉCRAN | Taille d'écran : | 21,5" TFT LCD |
|----------------------|--------------------|--|
| | Type de Tactile : | Tactile Capacitif Projeté Multipoints (Bipoints) |
| | Résolution : | 1920 x 1080 pixels |
| PORTS | Luminosité : | 300 cd/m ² |
| | Zone d'affichage : | 477 x 268 mm |
| MÉCANIQUE | Entrées Vidéo : | 1 port VGA, 1 port DVI* |
| | Boutons / OSD : | OSD à l'Arrière : Auto-calibration, OSD, Luminosité, Constrate, Position H/V, Équilibre des couleurs, Information vidéo, détection à la mise sous tension et synchronisation |
| MÉCANIQUE | Construction : | Façade Étanche IP65 / Châssis en Acier |
| | Montage : | OEM ou Vesa 100 / Vesa 200 x 100 mm |
| | Alimentation : | 12 VCC / 110-240 VAC* |
| | Consommation : | 38 Watts |
| T°C fonctionnement : | 0°C~+50°C | |

* optionnel

 • **Imprimante Ticket Thermique 3"*** : intégrée à la borne connexion USB ou Série (à définir).

 • **Scanner 2D :**

- Lecteur permettant de lire code-barre Damatrix, QR code, code EAN :
- Lecteur de code-barres 2D OEM.
- Utilise une technologie d'imagerie avancée.

Le module de lecture est un scanner code-barres autonome, idéal pour l'intégration dans les kiosques en libre-service, les vérificateurs de prix, la lecture de tickets, les applications de suivi en laboratoire ou médicales...

- Lecture omnidirectionnelle
- Lecture des codes 1D, 2D (dont QR Code), postaux, stacked et composite
- Interfaces USB
- Bip sonore de bonne lecture (configurable)
- Protection du verre du scanner

(*) Optionnel / Document et photos non contractuels