

## Palonnier en H réglable - Charge 1000 à 4000 Kg

Départ usine **2 semaines**



### Points forts du produit

- Palonnier en H réglable au pas de 100mm admettant jusqu'à 4 tonnes de charges
- Réglage des poutres secondaires sur la poutre principale au pas de 100 mm
- Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
- Normé NFE 52210, catégorie FEM 5, livré avec certificat de conformité CE
- Différentes dimensions et capacités de charge sont disponibles

### Description

Palonnier en H fixe en idéal pour un usage intensif.  
 Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés  
 Réglage des crochets sur les poutres secondaires au pas de 100 mm  
 Réglage des poutres secondaires sur la poutre principal au pas de 100 mm  
 Aucune soudure portante.  
 Suspension par anneau central.  
 Charge de 1000 à 4000 kg.  
 Normé NFE 52210.  
 Catégorie FEM 5.  
 Coefficient de sécurité 4  
 Peinture antirouille + finition polyuréthane jaune RAL 1028 haute résistance  
 Vitesse de levage 16m/mm MAXI  
 Livré avec certificat de conformité CE  
 Pour capacités supérieures nous consulter

### Certifications

Garantie  
**1 an**

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE CROCHET	CHARGE (KG)	LONG. UTILE (M)	LONG. MIN./MAX. (M)	LONG. EXT. (M)	LARG. UTILE (M)	LARG. MIN./MAX. (M)	LARG. EXT. (M)	HAUT. PERDUE (MM)	DIM. UTILES OEILLET LXH (MM)	POIDS (KG)
11.5035.01	Tournants	1000	1	0,5 / 1	1,15	1	0,5 / 1	1,1	290	60 x 80	98
11.5035.14	Tournants	3000	2	01-févr	2,15	1	0,5 / 1	1,1	400	100 x 180	161
11.5035.15	Tournants	3000	3	01-mars	3,15	1	0,5 / 1	1,1	400	100 x 180	230
11.5035.16	Tournants	3000	3	01-mars	3,15	2	01-févr	2,1	400	100 x 180	304
11.5035.17	Tournants	3000	4	02-avr	4,15	1	0,5 / 1	1,1	400	100 x 180	301

Voir en ligne Palonnier en H réglable - Charge 1000 à 4000 Kg

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	TYPE DE CROCHET	CHARGE (KG)	LONG. UTILE (M)	LONG. MIN./MAX. (M)	LONG. EXT. (M)	LARG. UTILE (M)	LARG. MIN./MAX. (M)	LARG. EXT. (M)	HAUT. PERDUE (MM)	DIM. UTILES OEILLET LXH (MM)	POIDS (KG)
11.5035.18	Tournants	3000	4	02-avr	4,15	2	01-févr	2,1	400	100 x 180	375
11.5035.19	Tournants	4000	1	0,5 / 1	1,15	1	0,5 / 1	1,1	400	100 x 180	147
11.5035.20	Tournants	4000	2	01-févr	2,15	1	0,5 / 1	1,1	400	100 x 180	197
11.5035.21	Tournants	4000	3	01-mars	3,15	1	0,5 / 1	1,1	400	100 x 180	275
11.5035.22	Tournants	4000	3	01-mars	3,15	2	01-févr	2,1	400	100 x 180	341
11.5035.23	Tournants	4000	4	02-avr	4,15	1	0,5 / 1	1,1	400	100 x 180	359
11.5035.13	Tournants	3000	1	0,5 / 1	1,15	1	0,5 / 1	1,1	400	100 x 180	123
11.5035.12	Tournants	2000	4	02-avr	4,15	2	01-févr	2,1	320	80 x 120	286
11.5035.02	Tournants	1000	2	01-févr	2,15	1	0,5 / 1	1,1	290	60 x 80	125
11.5035.03	Tournants	1000	3	01-mars	3,15	1	0,5 / 1	1,1	290	60 x 80	162
11.5035.04	Tournants	1000	3	01-mars	3,15	2	01-févr	2,1	290	60 x 80	197
11.5035.05	Tournants	1000	4	02-avr	4,15	1	0,5 / 1	1,1	290	60 x 80	188
11.5035.06	Tournants	1000	4	02-avr	4,15	2	01-févr	2,1	290	60 x 80	223
11.5035.07	Tournants	2000	1	0,5 / 1	1,15	1	0,5 / 1	1,1	320	80 x 120	105
11.5035.08	Tournants	2000	2	01-févr	2,15	1	0,5 / 1	1,1	320	80 x 120	138
11.5035.09	Tournants	2000	3	01-mars	3,15	1	0,5 / 1	1,1	320	80 x 120	181
11.5035.10	Tournants	2000	3	01-mars	3,15	2	01-févr	2,1	320	80 x 120	231
11.5035.11	Tournants	2000	4	02-avr	4,15	1	0,5 / 1	1,1	320	80 x 120	236
11.5035.24	Tournants	4000	4	02-avr	4,15	2	01-févr	2,1	400	100 x 180	425

Voir en ligne Palonnier en H réglable - Charge 1000 à 4000 Kg

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)