



MKR France
Recyclingsysteme
58 chemin du Lavoir
F-01700 BEYNOST
Tel: 0033 (0)4 78 55 91 13
Fax: 0033(0)6 24 36 99 42
Gsm: 0033(0)6 24 36 77 52

<http://www.mkr-metzger.de>
E-mail: mkr.france@wanadoo.fr

Type 500 Type 700 Type 1000

Appareils de nettoyage à haut rendement Pour le nettoyage de lubrifiants réfrigérants, liquides de lavages alcalins et eaux de peintures

Données techniques

Type		500	700	1000
Capacités				
Bac principal	l ca.	500	700	1000
Bac à copeaux	l ca.	60	80	80
Dimensions:				
L	mm	1950	2400	2930
L ₁	mm	1500	1950	2480
L ₂	mm	450	450	450
Largeur	mm	780	920	920
Hauteur	mm	1450	1450	1450
Poids vide:				
Équipement	kg	350	455	568
Hauteur d'aspiration (stat.)	WS			
Débit d'aspiration	l/min	250	320	320
Niveau sonore	dB(A)	73	73	73
Raccordement électrique	V/A	50Hz 400/16	50Hz 400/16	50Hz 400/16

Constituants:

Bâti:

Construction autoporteuse en tôle acier soudé de 3mm
Peinture extérieur et intérieur 2 couches bi-composant
résistant à l'eau, l'huile et produits alcalins.
(RAL 5014 bleu)

Armoire électrique, Caches, Bac à copeaux, Peinture 2
couches(RAL NCS201 R70B gris)

Flexible d'aspiration:

Longueur 4,5 m, Ø 50 mm, Tuyau d'aspiration 0,8 m, buse
large 100mm de largeur

Jeu de buses:

Réduction Ø 36 mm, Tuyau de rallonge Ø 36 mm longueur
440 mm, embout pour sol 400 mm de large

Tuyau de vidange:

Longueur 5 m, Ø 32 mm, Type 500: Ø 25mm pour type 700
et 1000, RTS d'arrêt

Dispositif de nettoyage haute pression:

Pompe haute pression pour le nettoyage du bac à émulsion
230 V - 1,1 kW
8 m tuyau haute pression, Buse de la lance réglable en
continu de 0-70 bar

Filtre bande sous vide:

Pour la séparation des copeaux et particules
Longueur de bande 100 m

Bac à copeaux:

Peut être utilisé comme aspirateur industriel,
3 m de tuyau de liaison à l'appareil raccordement rapide.

Raccordement électrique:

Prise 16-A CEE, incluant 10 m de câble électrique 5 pôles
Inverseur de phase intégré

Équipements en option:

Barre d'attelage pour traction par chariot élévateur ou
électrique (La longueur totale augmente de 250 mm)
Flexible haute pression pour accéder aux endroits difficiles
Jeu de roues pour sols très irréguliers.

