



## Collfort® pour Bekafor® Nylofor® 3D

### Solutions d'occultation

Les systèmes occultants sont une solution modulaire efficace pour préserver votre intimité. Ils s'associent aux gammes de panneaux Bekafor® et Nylofor®

## Détail produit



### AVANTAGES

#### Esthétisme

La gamme des produits occultants Collfort de Betafence offre une dimension stylisée et intime à un système de clôture.

#### Intimité

Le but premier d'une clôture occultante est de garder un espace à l'abri des regards indiscrets. Grâce à une occultation sur mesure et disponible pour les 2 gammes de panneaux à plis Bekafor® et Nylofor®, il vous aide à préserver votre intimité, de façon naturelle.

#### Installation facile

Les systèmes d'occultation Collfort sont faciles à poser. L'installation de l'occultation peut se faire après la pose de la clôture.

## Niveau de sécurité



## Applications



## Fonctionnalités



## Bekafor Collfort

Lattes occultantes en pin nordique traité, compatibles avec les panneaux Bekafor Classic (largeur 2000 mm).

Un kit comprend :

- 43 lattes verticales largeur 42 mm
- lattes horizontales trapézoïdales longueur 1990 mm (3 lattes pour hauteur 173 cm, et 4 lattes pour hauteur 203 cm).

Bekafor Collfort est disponible en ton bois clair naturel

## Nylofor Collfort

Lattes occultantes en pin nordique traité, compatibles avec les panneaux à plis de la gamme Nylofor (largeur 2500 mm) : Nylofor 3D et Nylofor 3D Pro.

Un kit comprend :

- 51 lattes verticales largeur 42 mm
- 2 lattes verticales d'extrémités largeur 38 mm
- 6 lattes horizontales trapézoïdales longueur 1245 mm

Nylofor Collfort est disponible en ton bois clair naturel

## Montage Collfort



### Etape 1

Insérez les lattes horizontales dans les plis (en fonction du type de pli, la traverse horizontale se met dans le sens inverse).



### Etape 2

Vissez ou agrafez les lattes verticales aux lattes horizontales contenues dans les plis (vis ou agrafes non fournies).  
Un point de fixation au niveau de toutes les lattes horizontales.



### Etape 3

Fixez votre panneau à votre poteau.



### Etape 4

Insérez les lattes d'extrémités puis fixez-les. Répétez cette opération à chaque panneau à occulter. Votre installation est terminée.

## ASSORTIMENT DES OCCULTATIONS COLLFORT

Type	Matière	Hauteur du panneau en mm	Largeur du panneau en mm	Compatibilité
Bekafor Collfort	Pin nordique traité	1730	2000	Panneaux Bekafor Classic
	Bois clair naturel	2030		
Nylofor Collfort	Pin nordique traité	1530	2500	Panneaux Nylofor 3D Nylofor 3D Pro
	Bois clair naturel	1730		
	Bois clair naturel	1930		

## Garantie 10 ans BETAFENCE

Pendant la durée de la garantie (10 ans), nous remplaçons les lattes abîmées par des parasites (Basidiomycetes) ou insectes.

Les coûts résultant de l'échange ne sont pas couverts par la garantie. La garantie est valable si le bois n'a pas été endommagé ou transformé, et si des vis galvanisées ont été utilisées.

La garantie n'inclut pas :

- Le blanchiment ou la décoloration
- les dommages causés par le vent (directs ou indirects).

La garantie couvre le remplacement gratuit des lamelles défectueuses. Elle ne couvre pas les pertes directes ou indirectes et les dommages consécutifs.

