

POWERFLEX

CONVOYEURS FLEXIBLES MOTORISÉS



Type PF15

POWERFLEX

Rouleaux Ø 40mm

- Construction très robuste
- Charge admise au mètre : 150 kg
- Roues de Ø 150x50 mm
- Entraxe standard 127mm
Disponible en option : 76 et 102mm
- Rouleaux en acier zingué de Ø 40mm
- Hauteur réglable de 800 à 1100 mm
- Disponible dans toutes les longueurs
- Variateur de vitesse : de 5 à 60 cm/sec
- Alimentation : 220V monophasé

Type PF19

POWERFLEX

Rouleaux Ø 50mm

- Construction très robuste
- Charge admise au mètre : 150 kg
- Roues de Ø 200x50 mm
- Entraxe standard 127mm
Disponible en option : 76 et 102mm
- Rouleaux en acier zingué de Ø 50mm
- Hauteur réglable de 725 à 950 mm
- Disponible dans toutes les longueurs
- Variateur de vitesse : de 5 à 60 cm/sec
- Alimentation : 220V monophasé

Type PF15 POWERFLEX Rouleaux Ø 40mm

EXEMPLE	Longueurs Extension & Rétracté
Largeur 600 mm	14.6 m - 4.9 m 18.3 m - 6.1 m 19.6 m - 6.6 m 30.5 m - 10.2 m Toutes longueurs disponibles
Largeur 750 mm	14.6 m - 4.9 m 18.3 m - 6.1 m 19.6 m - 6.6 m 30.5 m - 10.2 m Toutes longueurs disponibles
Largeur 900 mm	14.6 m - 4.9 m 18.3 m - 6.1 m 19.6 m - 6.6 m 30.5 m - 10.2 m Toutes longueurs disponibles

Type PF19 POWERFLEX Rouleaux Ø 50mm

EXEMPLE	Longueurs Extension & Rétracté
Largeur 600 mm	14.6 m - 6.2 m 18.3 m - 7.8 m 19.6 m - 8.3 m 30.5 m - 13 m Toutes longueurs disponibles
Largeur 750 mm	14.6 m - 6.2 m 18.3 m - 7.8 m 19.6 m - 8.3 m 30.5 m - 13 m Toutes longueurs disponibles
Largeur 900 mm	14.6 m - 6.2 m 18.3 m - 7.8 m 19.6 m - 8.3 m 30.5 m - 13 m Toutes longueurs disponibles











C O N V E Y O R S

A DURAVANT COMPANY



Distributeur exclusif
pour la France & le Benelux

UVO Tec BV

FMH CONVEYORS France & Benelux

Tel : 06 15 72 52 60

Email : info@uvotec.fr www.uvotec.fr

DES SOLUTIONS SPÉCIFIQUES POUR VOTRE APPLICATION