

## Systèmes de filtration pour bras, armoires et cabines

Version 01/01/2015

### 1) Aspirateurs seuls

Attention, certains prix peuvent varier en cours d'année.

Désignation	Référence	P.U. H.T. 2015	Écotaxe
<b>Zéro Smog 2</b>	<b>T005 36 506 99</b>	<b>691,00 €</b>	<b>0,63 €</b>

#### Caractéristiques techniques

Capacité max	2 postes de travail
Débit max	190 m³/h
Dépression max	3000 Pa
Niveau sonore	55 db (A) à 1m
(L x l x h)	360 x 330 x 415 mm
Poids	9 kg

#### Fonctions :

Bouton marche arrêt  
Aspiration fixe  
Equippé de deux sorties

**Adapté pour filtrer les fumées de soudure.**

#### L'appareil est livré avec les filtres suivants :

- 1) Préfiltres **M5** T005 87 627 03
- 2) Cartouche filtrante **E12** T005 87 627 01

Cette cartouche est composée d'un:

- Filtre EPA **E12**
- Mousse de charbon actif

**Adapté pour filtrer les fumées de soudure.**

#### Option :

Cartouche filtrante **H13** soudure/gaz T005 87 359 36  
**Adapté pour filtrer les fumées de soudure et gaz.**

<b>MG 130</b>	<b>130-1000-ESD</b>	<b>854,00 €</b>	<b>1,05 €</b>
---------------	---------------------	-----------------	---------------

#### Caractéristiques techniques

Capacité max	2 postes de travail
Débit max	140 m³/h
Dépression max	2300 Pa
Niveau sonore	52 db (A) à 1m
(L x l x h)	460 x 210 x 500 mm
Poids	11 kg

#### Fonctions :

Bouton marche arrêt  
Aspiration variable  
Equippé de deux sorties droites Easy Click

**Adapté pour filtrer les fumées de soudure, de dénudeur thermique et gaz toxiques.**

#### L'appareil est livré avec les filtres suivants :

- 1) Préfiltres **F7** 130-2010
- 2) Cartouche filtrante **H13** 130-2000-ESD

Cette cartouche est composée d'un:

- Filtre à particules H13.
- Filtre gaz avec 50% charbon actif et 50% Puratex.

**Adapté pour filtrer les fumées de soudure et gaz.**

<b>MG 100S</b>	<b>100-1000-ESD</b>	<b>1 296,00 €</b>	<b>1,05 €</b>
----------------	---------------------	-------------------	---------------

#### Caractéristiques techniques

Capacité max	2 postes de travail
Débit max	140 m³/h
Dépression max	2300 Pa
Niveau sonore	52 db (A) à 1m
(L x l x h)	460 x 210 x 610 mm
Poids	15 kg

#### Fonctions :

Aspiration variable  
Affichage par led de l'état du filtre  
Signal sonore  
Equippé de deux sorties droites Easy Click  
Connecteur pour la télécommande

#### L'appareil est livré avec les filtres suivants :

- 1) Pas de préfiltre
- 2) Cartouche filtrante **H13** 100-2000-ESD

Cette cartouche est composée d'un:

- Filtre à particules H13.
- Filtre gaz avec 50% charbon actif et 50% Puratex.

**Adapté pour filtrer les fumées de soudure et gaz.**

Pour l'option télécommande prendre :

- 1 télécommande filaire 700-3057

**Adapté pour filtrer les fumées de soudure, de dénudeur thermique et gaz toxiques.**

**MG 140****145-1000-ESD****1 377,00 €****1,05 €**Caractéristiques techniques

Capacité max	2 postes de travail
Débit max	140 m³/h
Dépression max	2300 Pa
Niveau sonore (L x l x h)	50 db (A) à 1m 350 x 335 x 655 mm
Poids	18 kg

Fonctions :

Aspiration variable  
Affichage par led de l'état du filtre  
Signal sonore  
Équipé de deux sorties droites Easy Click  
Connecteur pour la télécommande  
Équipé de 4 roulettes

**Adapté pour filtrer les fumées de soudure, de dénudeur thermique et gaz toxiques.**

L'appareil est livré avec les filtres suivants :

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) Préfiltre <b>F7</b>            | 145-4000     |
| 2) Cartouche filtrante <b>H13</b> | 145-2000-ESD |

Cette cartouche est composée d'un:

- Filtre à particules H13.
- Filtre gaz avec 50% charbon actif et 50% Puratex.

**Adapté pour filtrer les fumées de soudure et gaz.**

Pour l'option télécommande prendre :

- |                  |          |
|------------------|----------|
| - 1 télécommande | 700-3057 |
|------------------|----------|

**MG 140 (salle blanche)****145-1002-ESD****1 477,00 €****1,05 €**

Identique au MG 140 mais équipé d'une cartouche filtrante **H13** pour salle blanche 145-2002-ESD.

**Adapté pour filtrer les fumées de soudure, de dénudeur thermique et gaz toxiques.**

**Zéro Smog 4V****T005 36 606 99****1 467,00 €****1,88 €**Caractéristiques techniques

Capacité max	4 postes de travail
Débit max	230 m³/h
Dépression max	2700 Pa
Niveau sonore (L x l x h)	48 db (A) à 1m 345 x 325 x 505 mm
Poids	19 kg

Fonctions :

Aspiration variable  
Contrôle automatique d'aspiration  
Compteur indiquant le temps d'utilisation du filtre  
Compteur pour une maintenance préventive  
Arrêt programmable (durée d'utilisation)  
Affichage par led de l'état du filtre  
Signal sonore  
Équipé d'une seule sortie droite Easy Click T005 87 627 67  
Connecteur RJ pour la télécommande ou le raccordement d'une station WX  
Équipé de 4 roulettes

**Adapté pour filtrer les fumées de soudure, de dénudeur thermique et gaz toxiques.**

L'appareil est livré avec les filtres suivants :

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) Préfiltre <b>F7</b>            | T005 87 359 38 |
| 2) Cartouche filtrante <b>H13</b> | T005 87 359 36 |

Cette cartouche est composée d'un:

- Filtre à particules H13.
- Filtre gaz avec 50% charbon actif et 50% Puratex.

**Adapté pour filtrer les fumées de soudure et gaz.**

Pour l'option télécommande prendre :

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - 1 télécommande        | T005 87 359 09 |
| - 1 Adaptateur RJ/RS232 | T005 87 627 24 |
| - 1 Cordon RJ (2 m)     | T005 87 647 10 |

**Zéro Smog 6V****T005 36 666 99****2 915,00 €****1,88 €**Caractéristiques techniques

Capacité max	8 postes de travail
Débit max	645 m³/h
Niveau sonore (L x l x h)	51 db (A) à 1m 460 x 460 x 665 mm
Dépression max	3000 Pa
Poids	40 kg

Fonctions :

Identiques au Zéro Smog 4V

**Adapté pour filtrer les fumées de soudure, de dénudeur thermique et gaz toxiques.**

L'appareil est livré avec les filtres suivants :

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) Préfiltre <b>F7</b>            | T005 87 358 36 |
| 2) Cartouche filtrante <b>H13</b> | T005 87 358 38 |

Cette cartouche est composée d'un:

- Filtre à particules H13.
- Filtre gaz avec 50% charbon actif et 50% Puratex.

**Adapté pour filtrer les fumées de soudure et gaz.**






Pour l'option télécommande prendre :

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - 1 télécommande        | T005 87 359 09 |
| - 1 Adaptateur RJ/RS232 | T005 87 627 24 |
| - 1 Cordon RJ (2 m)     | T005 87 647 10 |

**Zéro Smog 6V (SP)****T005 87 354 38****3 015,00 €****1,88 €**

Identique au Zéro-Smog 6V mais équipé d'un capot avec **6 trous** et une sortie droite T005 87 627 67.






## 2) Systèmes d'extraction complets

	Désignation	Référence	P.U. H.T. 2015	Écotaxe
	<b>Zéro Smog 2 Kit Funnel</b>	<b>T005 36 516 89</b>	<b>844,00 €</b>	<b>1,05 €</b>
	<u>Composition :</u> 1* Zéro Smog 2 et 1*kit bras funnel (ALFA). Pour 1 kit bras supplémentaire et accessoires, voir les pages suivantes.			
	<b>Zéro Smog 4V Kit1 Sloped</b>	<b>T005 36 636 99</b>	<b>1 616,00 €</b>	<b>1,88 €</b>
	<u>Composition :</u> 1*Zéro Smog 4V et 1*kit bras sloped (FT-NL). Equipé d'1 sortie droite Easy Click Ø 60 mm. Pour 1 kit bras supplémentaire (penser à ajouter 1 sortie) et accessoires, voir les pages suivantes.			
	<b>Zéro Smog 4V Kit1 Funnel</b>	<b>T005 36 626 99</b>	<b>1 616,00 €</b>	<b>1,88 €</b>
	<u>Composition :</u> 1* Zéro Smog 4V et 1*kit bras funnel (ALFA). Equipé d'1 sortie droite Easy Click Ø 60 mm. Pour 1 kit bras supplémentaire (penser à ajouter 1 sortie) et accessoires, voir les pages suivantes.			
	<b>Zéro Smog 4V Kit2 Sloped</b>	<b>T005 36 656 99</b>	<b>1 787,00 €</b>	<b>1,88 €</b>
	<u>Composition :</u> 1*Zéro Smog 4V et 2*kits bras sloped (FT-NL). Equipé de 2 sorties droites Easy Click Ø 60 mm. Pour 1 kit bras supplémentaire (penser à ajouter 1 sortie) et accessoires, voir les pages suivantes.			
	<b>Zéro Smog 4V Kit2 Funnel</b>	<b>T005 36 646 99</b>	<b>1 787,00 €</b>	<b>1,88 €</b>
	<u>Composition :</u> Zéro Smog 4V et 2*kits bras funnel (ALFA). Equipé de 2 sorties droites Easy Click Ø 60 mm. Pour 1 kit bras supplémentaire (penser à ajouter 1 sortie) et accessoires, voir les pages suivantes.			
	<b>MG 100S KIT 2</b>	<b>100-1032-ESD</b>	<b>1 523,00 €</b>	<b>1,05 €</b>
	<u>Composition :</u> 1*MG100S et 2 bras 3-0F15 (Long. 1,5 m) avec buses coniques, Ø 32 mm.			
	<b>MG 100S KIT 1</b>	<b>100-1056-ESD</b>	<b>1 414,00 €</b>	<b>1,05 €</b>
	<u>Composition :</u> 1*MG100S et 1*kit bras funnel (ALFA).			
	<b>MG 100S KIT 2</b>	<b>100-1055-ESD</b>	<b>1 543,00 €</b>	<b>1,05 €</b>
	<u>Composition :</u> 1*MG100S et 2 bras 0F15 (Long. 1,5 m) et 2 buses funnel (ALFA).			
	<b>MG 130 Kit2 Sloped</b>	<b>130-1055-ESD</b>	<b>965,00 €</b>	<b>1,05 €</b>
	<u>Composition :</u> 1*MG130 et 2 bras 0F10 (Long. 1 m) et 2 buses sloped (FT-NL).			
	<b>MG 130 Kit2 Funnel</b>	<b>FT91000103</b>	<b>965,00 €</b>	<b>1,05 €</b>
	<u>Composition :</u> 1*MG130 et 2 bras 0F10 (Long. 1 m) et 2 buses funnel (ALFA).			

### 3) Kits bras d'extraction

#### Composition :

Chaque kit est composé d'un bras, d'une buse, d'un support de table avec valve, de 2 pinces étaux, d'un adaptateur clip, d'un joint torique et de 3m. de tuyau souple (pour des longueurs différentes merci de nous consulter).

	Désignation	Référence	P.U. H.T. 2015	Écotaxe
	<b>Kit bras sloped</b>	<b>T005 36 572 99</b>	<b>190,00 €</b>	
	<u>Caractéristiques</u> Raccord Easy Click Ø 60 mm. Bras souple 0F10: longueur 1 mètre et Ø 60 mm, ESD. Buse sloped (FT-NL)			
	Pour les WFE 2S, WFE 4S, Zéro-Smog 4V et Zéro-Smog 6V, penser à ajouter les sorties droites ou coudées supplémentaires en fonction du nombre de bras souhaité.			
	<b>Kit bras funnel</b>	<b>T005 36 571 99</b>	<b>190,00 €</b>	
	<u>Caractéristiques</u> Raccord Easy Click Ø 60 mm. Bras souple 0F10: longueur 1 mètre et Ø 60 mm, ESD. Buse funnel (ALFA)			
	Pour les WFE 2S, WFE 4S, Zéro-Smog 4V et Zéro-Smog 6V, penser à ajouter les sorties droites ou coudées supplémentaires en fonction du nombre de bras souhaité.			
	<b>Kit bras alu sloped</b>	<b>T005 36 579 99</b>	<b>352,00 €</b>	
	<u>Caractéristiques</u> Raccord Easy Click Ø 60 mm. Bras alu avec 2 articulations et bras souple 0F07 longueur 70 cm et Ø 60 mm, ESD. Buse sloped (FT-NL)			
	Pour les WFE 2S, WFE 4S, Zéro-Smog 4V et Zéro-Smog 6V, penser à ajouter les sorties droites ou coudées supplémentaires en fonction du nombre de bras souhaité.			
	<b>Kit bras 1S WF</b>	<b>T005 87 627 63</b>	<b>276,00 €</b>	
	<u>Caractéristiques</u> Raccord Easy Click Ø 60 mm. Bras alu avec 1 articulation et bras souple 0F07 longueur 70 cm et Ø 60 mm, ESD. Buse funnel (ALFA)			
	Pour les WFE 2S, WFE 4S, Zéro-Smog 4V et Zéro-Smog 6V, penser à ajouter les sorties droites ou coudées supplémentaires en fonction du nombre de bras souhaité.			
	<b>Kit bras 1 WF 32</b>	<b>T005 87 627 70</b>	<b>242,00 €</b>	
	<u>Caractéristiques</u> Raccord Easy Click Ø 60 mm. Bras souple T005 36 580 99: longueur 1 mètre et Ø 32 mm, ESD. Buse conique en métal T005 87 620 99			
	Pour les WFE 2S, WFE 4S, Zéro-Smog 4V et Zéro-Smog 6V, penser à ajouter les sorties droites ou coudées supplémentaires en fonction du nombre de bras souhaité.			



## 4) Bras d'extraction seuls, raccord Easy Click Ø 60 mm.



### Bras flexible Easy Click Ø 60 mm.

Long. 0,5 m Réf. 0F05 65,00 €  
 Long. 0,7 m Réf. 0F07 75,00 €  
 Long. 1,0 m Réf. 0F10 69,00 €  
 Long. 1,5 m Réf. 0F15 113,00 €  
 Long. 2,0 m Réf. 0F20 128,00 €



### Bras flexible Easy Click Ø 32 mm.

Long. 0,5 m Réf. 3-0F05 109,00 €  
 Long. 0,7 m Réf. 3-0F07 112,00 €  
 Long. 1,0 m Réf. T0053658099 99,00 €  
 Long. 1,5 m Réf. 3-0F15 137,00 €



### Rallonge, Easy Click Ø 60 mm.

Longueur : 220 + 213mm  
 Pour bras alu Easy Click Ø 60 mm.  
 FT-3417 135,00€



### Rallonge, Easy Click Ø 60 mm.

Longueur : 220 + 213 + 105 à 235mm  
 Buse sloped P à 45°  
 Pour bras alu Easy Click Ø 60 mm.  
 FT-3475 136,00€



### Bras alu, rotule, Easy Click Ø 60 mm.

Longueur : 281 mm  
 FT-3446 201,00€



### Bras Alu sup. mural, E. Click Ø 60 mm.

FT-3470 322,00€



### Bras alu double, Easy Click Ø 60 mm.

Longueurs : 231 + 213 mm  
 Pour 2\*bras Ø 32 mm.  
 FT-4402 352,00€



### Bras Alu, Easy Click Ø 60 mm.

Longueurs : 231 / 213 mm  
 T005 87 627 47 231,00€



### Bras alu, Easy Click Ø 60 mm.

Longueurs : 231 / 390 / 213 mm  
 T005 36 598 99 221,00€

## 5) Buses



### Buse métal Sloped, E. Click Ø 60 mm.

Long/ Ø: 130mm / 60 mm  
 FT-NL 30,00 €



### Buse métal avec grille, E. Click Ø 60mm.

Long/ Ø: 130mm / 50 mm  
 FT-NS 43,00 €



### Buse longue métal, E. Click Ø 60 mm.

Long 105 à 235 mm et Ø 50 mm  
 FT-P 31,00 €



### Buse noire, Easy Click Ø 60 mm.

Long\*larg: 190\*100 mm  
 FT-U 43,00 €



### Buse Funnel, Easy Click Ø 60 mm.

Long\*larg: 225\*100 mm  
 ALFA 42,00 €



### Buse transparente, E. Click Ø 60mm.

Long\*larg: 225\*100 mm Non ESD  
 ALFA-T 45,00 €

## 6) Tuyaux



### Tuyau souple extensible Easy Click Ø 60 mm.

Long. 1 m	700-3040-ESD	35,00 €
Long. 2 m	700-3041-ESD	57,00 €
Long. 3 m	700-3051-ESD	69,00 €
Long. 5 m	700-3053-ESD	116,00 €

Pour assembler deux tuyaux, prendre un adaptateur mâle-mâle, référence T005 87 627 55.

## 7) Filtres de rechange

	Désignation	Référence	P.U. H.T. 2015
<b>Pour Zéro Smog 2</b> <b>Et WFE 2ES</b> <b>Et WFE 2CS</b>	Préfiltre M5 (x 10) et cartouche filtrante E12	T005 87 627 01	<b>103,00 €</b>
	Préfiltre M5 (x 10)	T005 87 627 03	<b>35,00 €</b>
	Cartouche filtrante H13 et multi gaz	T005 87 359 36	<b>201,00 €</b>
<b>Pour MG 130</b>	Préfiltre F7 (x 5)	130-2010	<b>30,00 €</b>
	Cartouche filtrante H13 et multi gaz	130-2000-ESD	<b>176,00 €</b>
<b>Pour MG 100S</b>	Cartouche filtrante H13 et multi gaz	100-2000-ESD	<b>370,00 €</b>
<b>Pour MG 140</b>	Préfiltre F7 (x 2)	145-4000	<b>53,00 €</b>
	Cartouche filtrante H13 et multi gaz	145-2000-ESD	<b>346,00 €</b>
	Cartouche filtrante H13 et multi gaz pour salle blanche	145-2002-ESD	<b>437,00 €</b>
<b>Pour WFE 2S</b> <b>et</b> <b>Zéro-Smog 4V</b>	Préfiltre M5 (x 10)	T005 87 359 37	<b>40,00 €</b>
	Préfiltre F7 (x 10)	T005 87 359 38	<b>57,00 €</b>
	Cartouche filtrante H13 et multi gaz	T005 87 359 36	<b>201,00 €</b>
<b>Pour WFE 4S</b> <b>et</b> <b>Zéro-Smog 6V</b>	Préfiltre M5 (x 10)	T005 87 358 37	<b>43,00 €</b>
	Préfiltre F7 (x 10)	T005 87 358 36	<b>127,00 €</b>
	Cartouche filtrante H13 et multi gaz	T005 87 358 38	<b>352,00 €</b>

### Anciens modèles

<b>Pour WFE 2X</b>	Cartouche filtrante H13 et multi gaz	T005 36 590 99	<b>340,00 €</b>
--------------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

**Nous contacter pour les cartouches filtrantes spéciales.**

## 8) Accessoires



Sortie droite droite  
Raccord Easy Click Ø 60 mm  
**T005 87 627 67**  
**16,00 €**



Sortie coudée Ø 60mm  
Raccord Easy Click Ø 60 mm  
**T005 87 627 69**  
**48,00 €**



Support table avec valve et pinces étaux, Ø 60 mm  
Raccord Easy Click Ø 60 mm  
**WFV60 T005 36 574 99**  
**106,00 €**



Raccord en T Ø 60 mm  
Raccord Easy Click Ø 60 mm  
**T005 87 627 66**  
**89,00 €**



Adaptateur femelle-femelle  
Raccord Easy Click Ø 60 mm  
**T005 87 627 72**  
**23,60 €**



Adaptateur mâle-mâle  
Raccord Easy Click Ø 60 mm  
**T005 87 627 55**  
**27,10 €**



Adaptateur 50/60  
Raccord Easy Click Ø 60 mm  
Permet l'utilisation des bras Ø 60mm sur les supports de table Ø 50mm.  
**T005 87 627 50**  
**46,00 €**



Adaptateur 50/60 mm  
Raccord Easy Click Ø 60 mm  
Pour raccorder les tuyaux Ø 60mm sur les sorties en 50 mm.  
**T005 87 627 53**  
**6,00 €**



Télécommande pour WFE 2S, WFE 4S, Zéro-Smog 4/6V.  
**T005 87 359 09**  
**217,00 €**



Câble RS 232 (2m.)  
pour télécommande  
**T005 31 191 99**  
**12,00 €**

**Pour aspirateurs WFE 2/4S**



Adaptateur pour connecter les Zéro-Smog 4/6V  
à la télécommande T005 87 359 09.  
**T005 87 627 24**  
**21,10 €**

**Pour aspirateurs Zéro-Smog 4/6V**



Câble RJ 12 pour  
télécommande et adap.  
**T005 87 647 10**  
**10,70 €**

**Pour aspirateurs Zéro-Smog 4/6V**



Télécommande filaire pour WFE 2X et MG  
**700-3057**  
**261,00 €**

Télécommande à infrarouge pour WFE 2X  
**T005 36 596 99**  
**279,00 €**

## 9) Cabines d'extraction

### Caractéristiques techniques

Hauteur int/ext	525 / 625 mm
Largeur int/ext	1120 / 1275 mm
Profondeur int/ext	580 / 760 mm
Niveau sonore	49 db (A) à 1m
Poids	53 kg
4 prises électriques pour vos appareils	

Bleu Air propre  
Jaune Air pollué



Désignation	Référence	P.U. H.T. 2015	Écotaxe
-------------	-----------	----------------	---------

#### CBC-A-112

**CBCA112G02G65I2**

**3 121,00 €**

#### Description

Cabine raccordée à l'aération du bâtiment par une connexion Ø160 mm. Eclairage, 2 tubes Néon (39 W). Système de ventilation propre à la cabine pour éloigner les gaz toxiques de l'utilisateur. (Voir schéma)



#### CBC-A-112

**CBCA112G04G65I2**

**3 179,00 €**

#### Description

Cabine avec 4 sorties droites Easy Click. Eclairage avec 2 tubes Néon (39 W). Système de ventilation propre à la cabine pour éloigner les gaz toxiques de l'utilisateur. (Voir schéma) Doit être raccordé à 2x MG 100S ou 2x Zéro Smog 4V ou 1x Zéro Smog 6V (non compris dans le prix).



### Caractéristiques techniques des cabines WEHT et WEHB

Dimensions (L x l x h)	860 x 510 x 460 mm
Poids	8 kg
Pas ESD	

Désignation	Référence	P.U. H.T. 2015	Écotaxe
-------------	-----------	----------------	---------

#### WEHT

**WEHT**

**Nous consulter**

#### Description

Cabine pour les fumées légères comme celles produites par la soudure. L'aspiration se fait vers le haut. Doit être raccordé à 1x Zéro Smog 4V (non compris dans le prix).



#### Zéro Smog 4V Kit cabine T FT91000024

**1 780,00 €**

**1,88 €**

#### Composition :

1\*Zéro Smog 4V Réf T005 36 606 99.

1\*Tuyau souple extensible Easy Click Ø 60 mm, long. 3 m. Réf 700-3051-ESD

#### WEHB

**WEHB**

**Nous consulter**

#### Description

Cabine pour les gaz lourds comme ceux produits par de la colle. L'aspiration se fait vers le bas. Doit être raccordé à 1x Zéro Smog 4V (non compris dans le prix).



#### Zéro Smog 4V Kit cabine B FT91000025

**1 850,00 €**

**1,88 €**

#### Composition :

1\*Zéro Smog 4V (Gaz) Réf T005 36 616 99.

1\*Tuyau souple extensible Easy Click Ø 60 mm, long. 3 m. Réf 700-3051-ESD



## 9) Armoires de dégazage pour pièces toxiques

Les armoires ESD **WESDA** sont utilisées pour stocker des pièces dégageant des gaz toxiques ou odeurs inconfortables comme par exemple après une opération de collage ou vernissage. Les vapeurs de gaz sont extraites et filtrées par un aspirateur connecté à l'armoire.

Désignation

Référence

P.U. H.T. 2015

Écotaxe



**WESDA 402**

**FT91000021**

**Nous consulter**

Caractéristiques techniques

Volume	400 litres
(L x l x h)	517 x 574 x 1960 mm
Poids	59 kg
ESD	

Doit être raccordé à 1x Zéro Smog 4V (non compris dans le prix).



**WESDA 201**

**FT91000020**

**Nous consulter**

Caractéristiques techniques

Volume	200 litres
(L x l x h)	517 x 574 x 750 mm
Poids	30 kg
ESD	

Doit être raccordé à 1x Zéro Smog 4V (non compris dans le prix).

**Attention, certains prix peuvent varier en cours d'année.**

Nous sommes à votre disposition pour tous compléments d'informations.