

SMA 30-BER | SMA 30-BPV

Chanfreineuse, manuelle, électrique | pneumatique

Les chanfreineuses manuelles sont une solution idéale pour l'ébavurage et le chanfreinage des arêtes intérieures et extérieures, des continuités de contours et des alésages. Une masse d'inertie assure une coupe douce et un passage puissant.



SMA 30-BER

SMA 30-BPV

Guidage manuel



Arêtes droites



Contours



Fraisage de rayons



Réglage d'angle



D'autres accessoires sont disponibles dans notre **catalogue d'accessoires**.

Domaines d'application

- ▶ **Fraisage de pièces régulières en acier, acier inoxydable, fonte, aluminium, laiton et plastique**
- ▶ **Chanfreinage des arrêtes droites et des contours**
- ▶ **Arrondir les arêtes**
- ▶ **La machine air comprimée a un facteur de marche de 50 à 70 % / h, la machine électrique de 20 à 60 % / h, en fonction du matériau**



Caractéristiques

- ⌚ Fraisage entièrement sans bavures
- ⌚ Réglage précis grâce à la graduation présente
- ⌚ Petite tête de mesure avec plaquettes amovibles, aussi pour les alésages à partir de \varnothing 10 mm
- ⌚ Coûts d'outils réduits, grâce aux plaquettes amovibles jusqu'à 8 x rotatives
- ⌚ Longue durabilité grâce aux plaquettes amovibles stables vissées

Options

- ⌚ Plaquettes amovibles à rayon R1,2 - R6 mm
- ⌚ Têtes de mesure en plusieurs degrés numériques

Contenu de la livraison

- ⌚ Clé Allen 3 mm
- ⌚ Clé Torx T 15
- ⌚ Coffret
- ⌚ Mode d'emploi

Données techniques

	SMA 30-BER ⌚	SMA 30-BPV ⌚
Moteur	1,5 kW 2 500 - 7 900 tr/min	1,04 kW 12 000 tr/min
Énergie	230 V, 50/60 Hz	1.200l / min 6 - 7 bar
Largeur du chanfrein maxi.	6 mm	6 mm
Roulement de guidage	min. \varnothing 26,3 mm	min. \varnothing 26,3 mm
Tête de mesure	30° / 45° / 60°	30° / 45° / 60°
Poids	3,5 kg	3,0 kg
Réf.	70381	71178