

XP380-2

POUR OUTILS
ELECTROPORATIFS

Aspirateur Poussières

Fiche Technique

- Equipé en standard d'une prise outillage reliée à un pilote qui assure la synchronisation de démarrage entre l'aspirateur et l'outil (ponceuse, perceuse...).
- Deux entrées : cyclonique anti-colmatage et standard avec sac.
- Robuste grâce à sa cuve en Structofoam, il bénéficie de la filtration TRITEX.
- Outillage admis : 1200W.



Kit accessoires complet A1 :

- 601101 Flexible dia.32 mm long. 2.4m complet
- 601027 Tube coudé inox avec régulateur de débit d'air
- 601008 Tube droit inox dia.32 mm (x2 dans kit)
- 601141 Capteur poussières 2 positions dia.32 mm
- 601142 Adaptateur double dia.32 mm
- 601143 Bec suceur plat dia.32 mm
- 601144 Brosse ronde dia.65 mm embouchure 32 mm
- 601145 Capteur poussières tapisserie dia.32 mm
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

207109 Filtre primaire "TRITEX" cuve 305 mm

Kit accessoires complet A1 :

- 604016 Jeu de 10 filtres Hepaflo 15 litres
- 604311 Filtre Primaire Microtex pour cuve 305mm
- 236143 Câble jaune 3x1,5 mm long. 10 m NUPLUG

Désignation	XP380-2
Référence	838836
Utilisation	POUSSIERES / AVEC PRISE OUTILLAGE SYNCHRONISEE
Moteur	turbine 2 étages
Puissance (W)	1200 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air	40 L / S
Dépression consommation standard	2600 mm/CE
Capacité utile	20 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Surface filtrante du filtre primaire	1501 cm ²
Filtre SAC HEPAFLO	604016
Matériau	Structofoam + epoxy
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Niveau sonore Norme BS5415 (1)/Norme IEC60704 (2) consommation standard	60 dBA (1) / 70 dBA (2)
Longueur du câble	10m
Champs d'action	26,8m
Longueur du flexible	2,4m
Diamètre flexible et accessoires	32mm
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes inox	OUI
Tubes aluminium	NON
Kit accessoires inclus	A1
Poids	8,6Kg
Dimensions	355X355X485mm
Spécificités	PRISE D'OUTILLAGE SYNCHRONISÉE



Distribué par :



NUMATIC INTERNATIONAL 13/17, rue du Valengelier – EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 – www.numatic.fr