

Les nettoyeurs ultrasons **CleanEx** sont des équipements de faible encombrement et adaptés aux plans de travail.

Ils sont spécialement conçus pour nettoyer des pièces de petites dimensions telles que du matériel de laboratoire, des instruments médicaux, etc.



### Caractéristiques Générales

- Capacité: de 4 à 28 litres
- Equipement à disposer sur un plan de travail
- Châssis et cuve en acier inoxydable
- Réglage du temps de nettoyage (minuterie)
- Transducteurs piézoélectriques pour une performance optimale
- Puissance ultrasonore réglable: 50%, 75% et 99% (selon modèles)
- Fréquence : 28 kHz
- Chauffage régulé
- Panneau de contrôle : analogique ou digital (selon modèles)
- Robinet de vidange (excepté sur les modèles 4L)
- Panier grillagé et couvercle inox (options)
- Alimentation 230 V
- Garantie : 2 ans

### Gamme CleanEx

Modèle	Panneau de contrôle	Dimensions externes (L*I*h)	Dimensions internes (L*I*h)	Dimensions panier (L*I*h)	Capacité Lt	Puissance ultrasonore (efficace) W	Puissance de chauffe W
		mm	mm	mm			
<b>CleanEx 401</b>	Analogique	340*185*380	240*137*150	190*105*80	4	120	225
<b>CleanEx 411</b>	Digital						
<b>CleanEx 901</b>	Analogique	400*295*380	300*240*150	240*190*80	9	250	450
<b>CleanEx 902</b>	Analogique/ Puiss. Régl.						
<b>CleanEx 911</b>	Digital						
<b>CleanEx 912</b>	Digital/Puiss. Régl.	400*295*380	300*240*200	240*190*130	12	300	660
<b>CleanEx 1201</b>	Analogique						
<b>CleanEx 1202</b>	Analogique/ Puiss. Régl.						
<b>CleanEx 1211</b>	Digital						
<b>CleanEx 1212</b>	Digital/Puiss. Régl.	600*350*430	505*300*150	450*250*80	20	500	900
<b>CleanEx 2001</b>	Analogique						
<b>CleanEx 2002</b>	Analogique/ Puiss. Régl.						
<b>CleanEx 2011</b>	Digital						
<b>CleanEx 2012</b>	Digital/Puiss. Régl.	600*350*430	505*300*200	450*250*130	28	500	1200
<b>CleanEx 2801</b>	Analogique						
<b>CleanEx 2802</b>	Analogique/ Puiss. Régl.						
<b>CleanEx 2811</b>	Digital						
<b>CleanEx 2812</b>	Digital/Puiss. Régl.						

