



## BM 60-T. Cintreuse de tube par enroulement avec réglage des angles par commande numérique.

### Des arguments convaincants en qualité, performance et prix

- Puissant moteur avec variateur et réducteur de vitesse produisant un couple élevé
- Commande numérique pour le réglage de l'angle de cintrage et la correction d'angle
- Mémorisation des usinages pour une grande précision de répétabilité
- Pupitre de commande mobile avec pédales aux pieds
- Changement d'outils rapide
- Arbres trempés et rectifiés
- Serrage manuel des tubes par volant, avec compteur pour un haut degré de répétabilité
- Entraînement motorisé



- Angle de cintrage possible jusqu'à 180°



- Utilisation simple. Commande numérique pour le réglage des angles de cintrage



Fig. : BM 60-T

Modèle	BM 60-T
Code article	432 0060
<b>Spécifications techniques</b>	
Puissance moteur	1.5 kW
Alimentation	400 V / 50 Hz
Rayon de cintrage max.	450 mm
Angle de cintrage max.	180°
Vitesse de cintrage	3 T/min.
Couple	9500 Nm
Capacité de cintrage tube 420 N/mm <sup>2</sup>	Ø 60 x 4 mm
Capacité de cintrage dans le plein 420 N/mm <sup>2</sup>	Ø 30 mm
Capacité de cintrage tube 350 N/mm <sup>2</sup>	Ø 60 x 3 mm
Capacité de cintrage tube 650 N/mm <sup>2</sup>	Ø 50 x 4 mm
Dimensions (L x l x h)	950 x 480 x 1050 mm
Poids net (brut)	500 kg (580 kg)



Jeu d'outils de cintrage pour BM 60-T	Ø tube (en mm)	Rayon de cintrage (en mm)	Code Art.	€ hors TVA
Acier	21.3	67	433 6211567	
Acier	26.9	90	433 6272090	
Acier	33.7	100	433 63420100	
Acier	42.4	130	433 64330130	
Acier	48.3	150	433 64930150	
Acier	60.3	190	433 66040190	

Jeu d'outils de cintrage pour BM 60-T	Ø tube (en mm)	Rayon de cintrage (en mm)	Code Art.	€ hors TVA
Synthétique	21.3	67	433 8211567	
Synthétique	26.9	90	433 8272090	
Synthétique	33.7	100	433 83420100	
Synthétique	42.4	130	433 84330130	
Synthétique	48.3	150	433 84930150	
Synthétique	60.3	190	433 86040190	

Remarque : Jeux d'outils de cintrage pour d'autres rayons disponibles sur demande.