



Cercleuse electro-portative

Départ usine **1 semaine**

Points forts du produit

- Utilisation simple et rapide sur toutes formes de colis et de toutes tailles
- Taux élevé de rendement: jusqu'à 800 cerclages par charge de batterie
- Tension, soudure, et coupe automatique ou semi-automatique via une seule touche
- Cercleuse compatible avec du feillard PET (polyester) et PP (polypropylène)
- 3 modèles au choix selon votre application

Description

La meilleure solution de **cerclage manuel** garantissant une **sécurité complète** du processus.

Outil de **haute qualité** offrant une **fiabilité exceptionnelle** et une **ergonomie** hors du commun.

Léger et parfaitement équilibré pour une **utilisation simple et rapide** sur toutes formes de colis et de toutes tailles.

Outil de cerclage efficace et rentable à taux élevé de rendement: jusqu'à 800 cerclages par charge de batterie.

Tension, soudure, et coupe automatique ou semi-automatique en appuyant sur une seule touche.

Appareil de cerclage sur batterie avec **soudure par friction fusion** (sans chape).

Opération de cerclage verticale ou horizontale.

Cette cercleuse est **compatible avec du feillard PET** (polyester) et **PP** (polypropylène).

Mode d'exploitation réglables selon l'application : entièrement automatique (pour les petites applications), semi-automatique (la tension et la soudure se réalise en restant appuyé sur le bouton 1) ou manuel (on règle la tension avec le bouton 1, et la soudure se réalise avec le bouton 2).

Cet appareil de cerclage vous permettra de réaliser **jusqu'à 400 cerclages/jours.**

Indication en temps réel de la force tension appliquée.

Process de cerclage à **contrôle électronique.**

Indication d'alignement du feillard, afin de s'assurer de l'insertion correcte du feillard pour une sécurité accrue du processus.

Vitesse de tension variable contrôlée par pression du doigt, pour les marchandises sensibles.

Interface utilisateur entièrement tactile, pour un réglage aisé des paramètres et des informations d'état de l'outil par l'opérateur.

Fonction de cerclage favorite, pour un changement rapide via une seule touche des réglages de l'outil pour différentes marchandises.

Force de tension : 150 à 1200 N (18. 0139. 01) 400 à 2500 N (18. 0139. 02) 400 à 4500 N (18. 0139. 03).

Voir en ligne Cercleuse electro-portative

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Vitesse de tension variable : 0 - 290 mm/s (18. 0139. 01) 0 - 220 mm/s (18. 0139. 02) 0 - 120 mm/s (18. 0139. 03).

Température de service: - 10°C à 40°C

Humidité relative: jusqu'à 90 %.

Type de chargeur : Bosch Tension du chargeur de batterie : 100 ou 110 ou 230 V.

Durée de charge : 15 à 30 min (18. 0139. 01 et 18. 0139. 02) 25 à 45 min (18. 0139. 03).

Type de batterie : Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah (18. 0139. 01 et 18. 0139. 02) Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah (18. 0139. 03).

Mode d'emploi disponible en PDF ci-dessous, et livré sous format papier avec le produit.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	APPLICATION	MODÈLE	LARG. FEUILLARD (MM)	EPAISS. FEUILLARD (MM)	FORCE DE TENSION (N)	DIM. EXT. LXLXH	POIDS (KG)
18.0139.01	Légères	OR-T 130	PET: 9 - 10 / PP: 12 - 13	PET: 0.4 - 0.8 / PP: 0.5 - 0.8	150 à 1200	370 x 141 x 135	3.6
18.0139.02	Universelles	OR-T 260	PET: 12 - 13 / PP: 15 - 16	PET: 0,5 - 1,0 / PP: 0,5 - 1,0	400 à 2500	370 x 141 x 135	3.8
18.0139.03	Lourdes	OR-T 450	PET: 15 - 16 / PP: 18 - 19	PET: 0,8 - 1,3 / PP: 0,8 - 1,3	400 à 4500	370 x 141 x 135	4.3

Voir en ligne Cercluse electro-portative

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com