

Hiab Multilift XR 2S

Appareil à bras gamme légère XR



L'appareil polyvalent pour une multitude d'utilisateurs

Lors de l'utilisation de votre appareil à bras Hiab Multilift XR 2S, votre travail devient vraiment agréable. Ce qui accroît d'autant les performances et la flexibilité de votre véhicule de 3.5 t de P.T.C.

Petit par la taille mais géant par ses capacités

L'appareil à bras Hiab Multilift XR 2S exprime toute sa puissance lors des opérations de chargement, déchargement, et de bennage des caissons. Ainsi il vous permet d'effectuer les tâches les plus exigeantes, avec aisance et en toute sécurité. Quoi que vous transportiez, le XR 2S peut le faire. Vous acheminez du matériel à destination et pendant que celui-ci est utilisé vous pouvez aller chercher à nouveau d'autres matériels nécessaires à votre chantier. Pas de temps mort, pas d'attente. Augmentez la productivité de votre véhicule grâce au Hiab Multilift XR 2S.

Diversité accrue et augmentation de la charge utile

Nous avons utilisé les plus récentes méthodes de la CAO 3D et la technologie de production moderne pour concevoir et fabriquer cette nouvelle gamme, ce qui a réduit au minimum les soudures nécessaires à la construction et a abouti à une structure plus résistante. Le rapport poids / puissance exceptionnel permet d'augmenter les charges utiles, améliore la possibilité d'utiliser le véhicule à des usages multiples et maximise sa rentabilité.

La sécurité est prioritaire

Comme dans tous les appareils Hiab Multilift, la sécurité est une priorité clef dans la série XR. Les dispositifs de sécurité comprennent les valves de maintien de charge qui agissent directement sur les vérins et un mécanisme de verrouillage du basculement. La série XR satisfait largement à toutes les conditions requises par la directive de l'UE sur la sécurité des machines.

DONNÉES TECHNIQUES

TYPE	XR 2S		
CAPACITÉ (kg)	2000		
POIDS Total en Charge (t)	3,5		
LONGUEUR DU CAISSON (interne) (m)	3,0	3,0 - 3,5	3,5 - 4,0
LONGUEUR TOTALE (mm)	2700	2950	3200
POIDS DE L'ÉQUIPEMENT (kg)	390	410	430
ANGLE DE BASCULEMENT (°)	49	49	47
HAUTEUR DU CROCHET (mm)	900 / 930		
NIVEAU DE LA BENNE (mm)	135		
PRESSION DE TRAVAIL MAX. (MPa)	18		
DEBIT D'HUILE RECOMMANDÉ (l/min)	15-20		



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.
Les appareils présentés sur les photos ne sont pas toujours des appareils standards.

Cargotec accroît l'efficacité des trafics de marchandises sur terre et sur mer, en tous coins du globe. Les marques de Cargotec – Hiab, Kalmar et MacGregor – sont les leaders mondiaux dans la gestion des marchandises et des chargements. De par son réseau mondial, Cargotec est proche de ses clients et peut fournir des services complets garantissant des équipements aux performances constantes, fiables et durables. www.cargotec.com



Cargotec France S.A.S.
38/40 Av. Roger Hennequin, PO Box 34
FR-78192 Trappes Cedex, France
tel. +33 130 511 836
fax +33 130 517 111
www.hiab.fr