

FICHE TECHNIQUE

Autolaveuse à câble

Numatic INTERNATIONAL

Désignation	TTG4055
Référence	904041
Code EAN	5028965707098
Alimentation	
Type d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection électrique (IEC 60417)	I
Indice de protection	IPX4
Puissance consommée	2500W
Longueur du câble	20m
Système NUPLUG	Oui
Capacités de travail	
Largeur de travail	550mm
Largeur avec l'embouchure d'aspiration	944mm
Réservoir solution	40L
Réservoir récupération	41L
Rendement théorique	1800m ² /h
Rendement effectif	1200m ² /h
Champs d'action	42m
Nombre de brosse	1
Caractéristiques du brossage	
Pression sur les brosses	38kg
Pression ponctuelle de brossage	22g/cm ²
Vitesse de brossage	150 trs/min
Diamètre brosse	Ø 550mm
Diamètre disque	Ø 508mm
Puissance moteur brosse	1500W
Dispositif d'aspiration	
Débit d'air	35L/sec
Dépression	2650mm/CE
Puissance moteur d'aspiration	1200W
Système d'aspersion	
Débit d'eau	0 à 2L/min
Electrovanne	Oui
Vitesse de lavage	0 - 4km/h
Poids/Encombrement	
Poids net - à vide avec batterie	68kg
Poids brut - avec liquide et batterie	108kg
Dimensions	560x935x1100mm
Niveau sonore/Vibrations	
Pression sonore	76dB(A)
Vibration mains-bras	1,4m/s ²



Graphite

TRACTION
SEMI-AUTOMATIQUE



À usage professionnel.


L'APPLICATION NU-ASSIST

L'application NU-ASSIST a pour objectif d'accompagner au quotidien les utilisateurs d'autolaveuses GRAPHITE, tout au long de la vie de leurs machines. Avec NU-ASSIST vous avez accès à de nombreuses vidéos et guides de dépannage tout en vous autoévaluant, pour une véritable formation en ligne.

Application gratuite à télécharger dès l'achat de votre machine sur :



SCANNEZ LE QR CODE POUR LANCER L'APPLICATION



LES ACCESSOIRES INCLUS TTG4055



Brosse verte polypropylène Ø550mm
réf.606028



Suceur complet aluminium avec SERILOR®
long. 944mm - réf.904699

Câble jaune 3x1mm² long. 20m NUPLUG
réf.236132