



Nettoyeur haute pression à eau chaude triphasé

Départ usine **1 semaine**

Points forts du produit

- Nettoyeur haute pression à eau chaude pour un usage intensif
- Nettoyeur haute pression triphasé
- Pratique pour entretenir tout type de surface grasseuse
- Possède un système de détection des micro-fuites et d'un arrêt automatique total
- Plusieurs modèles disponibles & Prestation de mise en service incluse

Description

Nettoyeur haute pression triphasé à eau chaude. Nettoyeur haute pression professionnel à usage intensif. Pompe avec culasse en laiton, pistons en céramique et niveau d'huile visible. Monté sur de larges roues et possède des poignées pour faciliter son déplacement. Equipé du système d'arrêt automatique lors du relâchement du pistolet. Possède une sécurité manque d'eau et une unité anti-calcaire. Compteur d'heures d'utilisation. Stabilisateur de la température. Pistolet à technologie céramique. Pour une sécurité accrue le nettoyeur haute pression est équipé :- D'un stop total retardé- D'un contrôle des micro-fuites- D'une sécurité manque d'eau- D'un contrôle de l'obstruction de la buse

Caractéristiques :- Puissance thermique de la chaudière : 70 kW- Consommation carburant : 5,2 à 6,5 kg/h- Température max. d'utilisation : 140°C- Réservoir fioul : 25 L- Réservoir détergent : 22 L- Autonomie par jour : 4 h

Domaines d'applications :- Automobile- Agriculture- Bâtiment- Travaux extérieurs- Industrie lourde

Equipements fournis :- Poignée et lance- 2 buses haute pression- 2 flexibles de 10 et 20 mètres- Kit d'enrouleur

Prestation de mise en service incluse.

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | MODÈLE | PRESSION (BARS/MPA) | DÉBIT (L/H) | TENSION D'ALIMENTATION PH-V-HZ/A | PUISSANCE (KW) | PUISSANCE THERMIQUE CHAUDIÈRE (KW) | DIM. LXPXH (MM) | POIDS (KG) |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------|------------|
| 18.1067.01 | PW-H 190/16 TRI | 40-190/4-19 | 450-960 | 3-400-50/9,8 | 5,2 | 70 | 1100 x 700 x 900 | N.C. |
| 18.1067.02 | PW-H 190/16 TRI X | 40-190/4-19 | 450-960 | 3-400-50/9,8 | 5 | 70 | 1100 x 700 x 900 | N.C. |
| 18.1067.03 | PW-H 200/17 TRI | 30-200/3-20 | 450-1000 | 3-400-50/13,5 | 6,5 | 70 | 1100 x 700 x 900 | N.C. |

Voir en ligne Nettoyeur haute pression à eau chaude triphasé

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

| RÉFÉRENCE | MODÈLE | PRESSION (BARS/MPA) | DÉBIT (L/H) | TENSION D'ALIMENTATION PH-V- HZ/A | PUISSANCE (KW) | PUISSANCE THERMIQUE CHAUDIÈRE (KW) | DIM. LXPXH (MM) | POIDS (KG) |
|------------|-------------------------|------------------------|----------------|---|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 18.1067.04 | PW-H 200/17 TRI X | 30-200/3-20 | 450- 1000 | 3-400-50/13,5 | 6,5 | 70 | 1100 x 700 x 900 | N.C. |

Voir en ligne Nettoyeur haute pression à eau chaude triphasé

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com