



## Film Etirable Automatique Super + Transparent 23 microns

Film emballage étirable pour machines transparent 23 µ  
Départ usine **24h / 48h**

### Points forts du produit

- Film étirable transparent épais très haute performance
- Préconisé pour le filmage palette automatique et le banderolage intensif de palettes lourdes homogènes et hétérogènes à angles saillants
- Épaisseur : 23 microns
- Recommandé pour la mise sous film quotidienne de 15 à 50 palettes sur machines semi-automatiques équipée d'un système de pré-étirage motorisé à frein
- Film étirable en polyéthylène certifié 100% recyclable

### Description

Film étirable transparent épais **très haute performance** préconisé pour le filmage palette automatique et le **banderolage intensif** de palettes lourdes homogènes et hétérogènes à angles saillants.

Recommandé pour la mise sous film quotidienne de 15 à 50 palettes **sur machines semi-automatiques** équipée d'un système de pré-étirage motorisé à frein.

L'ensemble de notre gamme de films d'emballage Stretchy est en polyéthylène basse densité linéaire **LLPDE** de qualité supérieure **CAST**.

Le procédé de fabrication de nos films plastique par **extrusion 5 couches** leur confère une **résistance renforcée à la traction et à la perforation**.

### Caractéristiques et utilisation

Le film étirable d'emballage Stretchy Super + possède un **très fort taux d'élongation jusqu'à 300%** équivalent à **4 m de film pour 1 m utilisé**.

Grâce à son **étirage très souple**, vous gagnez en **confort d'utilisation** et réduisez nettement votre consommation de film d'emballage avec une **dépose réduite** par rapport à une bobine de film tri-couche standard.

Épaisseur du film étirable de **23 microns** : **très résistant à la perforation et aux déchirures**, il offre un bon maintien de vos colis avec son collant adhésif en face interne et un bon glissant en face externe.

Pour palettes d'un poids maximum de 700 kg.

Déroulement silencieux.

Utilisable pour filmer les produits sensibles et les produits alimentaires préalablement conditionnés avec un packaging alimentaire.

Stretchy Super + votre allié au quotidien pour palettiser et expédier votre marchandise en toute sécurité !

### Caractéristiques :

Référence	18.1444.01
Épaisseur (µm)	23
Étirabilité (%)	300
Larg. (mm)	500
Long. (m)	1.347
Qté / palette	46
Poids	16

### Certifications



Voir en ligne Film Etirable Automatique Super + Transparent 23 microns - Référence 18.1444.01

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

**Caractéristiques mécaniques**

Allongement à la rupture : 650 % (MD) - 800 % (TD)

Résistance à la traction : 50 N/mm<sup>2</sup> (MD) - 35 N/mm<sup>2</sup> (TD)

Résistance à la perforation : 350 g/um (MD) - 450 g/um (TD)

**Caractéristiques mandrin**

Diamètre : 76,8 mm

Longueur : 51 cm

Épaisseur : 15,2 mm

Poids : 1,8 kg

**Conditionnement**

Palette de 46 rouleaux

**Ecologie**

Film étirable en polyéthylène certifié 100% recyclable

Norme ISO 9001:2000

Voir en ligne Film Étirable Automatique Super + Transparent 23 microns - Référence 18.1444.01

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)