


Version diesel Kohler-Lombardini 35cv

2 Configurations possibles

Rotor équipé
de 24 fléaux
mobiles

Rotor équipé
de 6 outils coupants
fixes (option)



Accès très facile au rotor, au rouleau et
à la contre-lame par simple
basculement de l'éjection
► *Changement rapide des outils*



*Produit canalisé vers la
zone de broyage*



- ✓ Tapis supérieur ou rouleau d'amenage
- ✓ Tapis inférieur *Extra Large*
- ✓ Entrée déportée : facilite le chargement des branches et de la taille

Caractéristiques générales :

- Remorque routière freinée avec timon réglable
- Ø de passage admissible = 170 mm
- Rendement jusqu'à 10 m³/h de résultat broyé
- Rotor équipé de 24 fléaux mobiles ou 6 jeux de couteaux (option)
- Moteur Kohler-Lombardini 35 cv Diesel (refroidissement par eau)
- Réservoir à carburant de 30 litres
- Embrayage par tension de courroies
- Broyeur équipé d'un tapis supérieur ou rouleau d'amenage et d'un tapis inférieur Extra Large, avec réglage de la vitesse d'avancement
- Ouverture très facile de la cage pour accès au rotor, aux tapis et à la contre-lame
- Equipé d'un boîtier No Stress pour la régulation des ameneurs
- Largeur d'ouverture de la zone de coupe = 234 mm
- Hauteur de chargement au niveau de la trémie = 700 mm
- Dimensions de la trémie (Lxl) = 1500 x 1020 mm
- Longueur du tapis inférieur = 1100 mm
- Dimensions générales (Lxlxh) = 3470 x 1640 x 1830 mm
- Poids : 1150 kgs
- Trémie déportée par rapport au système d'amenage pour faciliter le chargement des branches et de la taille à la fourche.
- Ejection pivotante avec casquette réglable
- Barres de commandes autour de la trémie pour l'arrêt ou le changement de sens de fonctionnement des ameneurs.

document non contractuel