

Table à repasser ALIFLEX 2259



- Table à repasser autonome pour ateliers de repassage et collectivités
- Plateau maxi XL 1250x500 pointe 230
- Réglage en hauteur en 800 et 1000 mm avec assistance par vérins
- Plateau aspirant chauffant à température réglable
- Chaudière intégrée 5 litres en Inox à remplissage automatique
- Surpresseur d'alimentation en eau
- Fer chauffant et vaporisant avec commande sur la poignée
- Garantie 2 ans toutes pièces (sauf toile)



Plateau de repassage **maxi XL** 1250x500 mm

Réglage en hauteur entre 800 et 1000 mm avec assistance par 2 vérins hydrauliques

Plateau supérieur en **aluminium** (pas de corrosion), toile de repassage avec cordon de serrage + molleton + tiges et ressorts de tension.

Plateau chauffant par résistance blindée, avec réglage de température de froid à 90°

Plateau aspirant avec commande au pied par pédale ergonomique, située au ras du sol

Chaudière vapeur intégrée, raccordée sur le réseau d'eau ou un réservoir d'alimentation (disponible en option).

Chaudière en **Inox AISI316**, capacité **5 litres** pour un fonctionnement permanent très souple

Remplissage automatique de la chaudière par **surpresseur**. Contrôle de niveau par **sonde électronique**, sans pièce mobile ni flotteur

Sécurité manque d'eau avec sonnerie et voyant d'alarme

Résistance en **Inox Incoloy** sur bride démontable, permettant l'inspection de la chaudière

Régulation de la chauffe par **pressostat** réglable

Pression vapeur 3 bar (réglable **jusqu'à 4.5 bar**)

Manomètre de contrôle de la pression vapeur

Electrovanne vapeur extérieure avec réglage de débit (2ème sortie vapeur en attente)

Vanne de purge de la chaudière, permettant l'élimination des boues, dépôts de calcaire, ...

Fer professionnel vaporisant ambidextre, avec double poussoir de commande vapeur, repose fer en silicone



Nouveau F022 pour repasser avec la main droite ou avec la main gauche

Liste des options disponibles

- ☑ Semelle anti-lustre alu / téflon
- ☑ Jeannette aspirante chauffante pour les manches
- ☑ Jeannette de détachage
- ☑ Pistolet air/vapeur
- ☑ Suspension de fer avec équilibreur
- ☑ Eclairage LED de la zone de travail
- ☑ Deuxième pédalier pour travail pointe à droite / pointe à gauche
- ☑ Deuxième groupe fer
- ☑ Repose fer pivotant en bout de table
- ☑ Kit de vidange de chaudière
- ☑ Réserve d'eau de remplissage



Matériel en pose libre, sans fixation au sol. Pieds réglables

Table autonome ALIFLEX 2259 : caractéristiques & réservations

Dimensions du plateau	Puissances résistances ▪ Plateau ▪ Chaudière ▪ Fer	Puissance Aspiration Pompe	Puissance installée	Electricité	Arrivée d'eau	Vidange	Evacuation des buées	Encombrement et poids
1250x500 mm pointe 230	▪ 0.4 kW ▪ 2 kW ▪ 0.8 kW	0.45 kW 0.4 kW	3.3 kW	230 V mono 50 / 60 Hz	3/4"	3/8"	∅ 120 mm	Larg. 1600 mm Prof. 530 mm Haut. 900 mm Poids 140 kg

Espacement souhaitable pour accès technique : 30 cm sur le côté droit

Attentes à prévoir :

- Arrivée électrique, avec disjoncteur différentiel calibré
- Arrivée d'eau froide 3/4" avec robinet d'arrêt et filtre à particules, ou serve d'eau en option
- Vidange par écoulement libre 3/8" (doit pouvoir supporter des températures de l'ordre de 100° : à défaut, commander le kit de vidange figurant en option)

