



Bungalow sanitaire neuf dim. 6,09 x 2,42 m (2,57 h ext - 2,20 h int) série PLUS

Ossature galvanisée, laquée couleur gris RAL 7016

Profils du toit en tôle zinguée ép. 2 mm - H 250 mm avec 4 points d'élingage

Toiture en panneaux sandwich à mousse rigide de polyuréthane ép. 40 mm, Euroclasse Cs3d0

Parois en panneaux sandwich à mousse rigide de polyuréthane ép. 50 mm (RAL 9002), Euroclasse Cs3d0

Cloisons en panneaux sandwich à mousse rigide de polyuréthane ép. 40 mm, Euroclasse Cs3d0

Plancher en panneaux de bois-ciment ép. 16 mm recouvert d'un sol PVC standard

Profils du soubassement en tôle zinguée ép. 2 mm - H 160 mm

Soubassement avec passage de fourches (entraxe de 90 cm)

Menuiserie en aluminium laqué blanc RAL 9010 :

- * 1 porte extérieure semi-vitrée dim. 104 x 220 cm (90 cm de passage) barreaudée, double vitrage moulé
- * 1 porte extérieure semi-vitrée dim. 104 x 210 cm (90 cm de passage) barreaudée, double vitrage moulé (ouvrant vers l'intérieur)
- * 1 porte extérieure pleine dim. 84 x 210 (70 cm de passage)
- * 3 portes intérieures dim. 78 x 210 cm (64 cm de passage) pleines
- * 3 vasistas dim. 58 x 58 cm simple vitrage moulé

Équipement sanitaire raccordable (*la pression ne doit pas dépasser 3 bars*) :

- * 2 lavabos en pvc dim. 100 cm avec 2 robinets eau froide/chaude et miroir
- * 2 douches en céramique dim. 90 x 70 cm avec pommeau, mitigeur, porte-savon et rideau pvc
- * 2 WC à l'anglaise en céramique équipé d'un réservoir pvc et porte-papier
- * 1 urinoir en céramique avec bouton poussoir et cloisonnette
- * Arrivée d'eau en paroi (A) avec réducteur de pression (R), évacuations raccordées en une seule sortie en paroi (Ewcud, EI)

Installation électrique en 220 V :

- * 4 interrupteurs
- * 2 plafonniers LED 7,5 w + 3 néons LED 1x18 w
- * 1 convecteur 1500 w + 1 convecteur 1000 w
- * 1 chauffe-eau 100 L
- * 1 tableau électrique incluant interdifférentiel et disjoncteurs (6 Kw maximum)
- * 1 boîte extérieure de raccordement

 **Tous nos modules sont certifiés CE**



