



FARDELEUSE SEMI-AUTOMATIQUE ST-6040Q

Fardeleuse semi-automatique pour emballer le produits de façon perpendiculaire (bouteilles, vases, boites, cannettes, flacons, troussees etc...). L'amenée des produits se fait manuellement, à l'aide d'un pousseur pneumatique commandé par un bouton. Après le soudage, le film est coupé par une lame froide et poussé vers le tunnel de rétraction.

1 ANNEE
GARANTIE



www.innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
Machine

Caractéristiques techniques :

Alimentation	220-240V/ 50-60Hz
Pression d'air	6 bars
Zone de soudure	Larg 400 x Long 600mm
Durée de soudure	0,5 - 1,5 secondes/cycle
Vitesse d'emballage	3-6 pcs/min
Poids de la machine	220kg
Dimensions de la machine	Long 1150*Larg 910*Haut 1860mm

- Réglage facile de dimension du gabarit selon la dimension du fardeau
- Scellage de film avec une lame de soudure qui fonctionne un vérin pneumatique
- Porte-bobines supérieur et inférieur motorisés.
- Programmation des fonctions de la machine par un automat
- Machine adaptable à tout types de tunnels de rétractions.
- Système de sécurité au niveau de la barre de soudure pour protéger l'opérateur et le produit.



Système pneumatique pour pousser le produit vers le tunnel.




Qualité de construction robuste, pour gagner des années de production constante

Consommable



Film rétractable
PVC, PE

Tunnel de rétraction



Différents types de tunnels de rétraction sont adaptable à cette machine

