

Godet de reprise spécial dosage Gamme GD

La garantie de bien doser la marchandise

Si vous souhaitez une mesure de sable ou de gravier **précise**, cette gamme est conçue pour cette utilisation !

Avec un télescopique ou une petite chargeuse, chargez le produit, enlevez l'excédent du dôme avec une règle et vous obtiendrez une **capacité à ras incontestable**.

Une gamme de 0.50 m³ à ras avec des largeurs adaptées aux chargements des remorques de voiture est à votre service.



Modèles

Capacité :
500 L RAS

Largeur :
1100 à 1900 mm

Poids :
130 à 200 kg

Option

Contre-lame
boulonnée 450 HB




Les
+
RIMAN




1. Lame dureté 400 HB
2. Côté du godet renforcé
3. Un inclinomètre indique l'angle d'attaque de l'équipement.
4. Accrochage optimisé pour chaque machine

Informations sur les volumes


Godets




Volume en eau



Volume à ras




Volume ISO 7546
(dôme moyen)




Volume ISO 7546 x 2
(grand dôme)

Les volumes sont calculés sous réserve que la cinématique des machines autorise un angle de cavage suffisant.


Équipements avec mâchoire



Volume mâchoire
fermée



Volume mâchoire
ouverte à 30 %



Volume mâchoire
ouverte à 65%

Le taux de remplissage de chaque produit est précisé dans nos devis.