

# S 90 | 100 | 110

# S 90 | 100 | 110 GT

- CAPACITÉ DU CIRCUIT HYDRAULIQUE 39+61 LITRES
- EXCELLENTE RÉPARTITION DU POIDS
- POLYVALENCE MAXIMALE:  
S - MANIABLE ET AGILE  
S GT - ROBUSTE ET COMPACT
- CONFORT DE CONDUITE:  
PLATEFORME MONTÉE SUR  
GARNITURES ANTIVIBRATOIRES  
ET CABINE «PRESSURISÉE»  
AVEC CLIMATISATEUR



## Que la force soit avec vous

Un « petit » pour les vergers et les vignobles avec plus de 100 chevaux ? La Série S (intercooler turbo, traction intégrale, plateforme montée sur garnitures antivibratoires ou avec cabine avec vue panoramique et air conditionné) ne fera pas regretter les tracteurs de plus grandes dimensions. Équilibré, compact, audacieux et infatigable, l'allié idéal pour travailler avec une tranquillité d'esprit incomparable : il est disponible en 6 versions pour trouver EXACTEMENT celui fait pour vous.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### MOTEUR

VM 4 Cyl Tier IIIB  
S 90: 59 kW / 80 CV  
S 100: 67 kW / 91 CV  
S 110: 75 kW / 102 CV  
DPF + IGR

### TRANSMISSION

Boîte de vitesses 24+12 4 vitesses pour 3 gammes + mini-réducteur (20%)  
Inverseur mécanique  
Traction intégrale et blocage différentiel électrohydraulique

### SYSTÈME HYDRAULIQUE

Capacité de relevage: 2 500 Kg  
Relevage électronique (Opt.)  
Débit pompe 100 l/min (39+61) à centre ouvert jusqu'à 3 distributeurs mécaniques arrière jusqu'à 3 distributeurs électrohydrauliques avant

### POSTE DE CONDUITE

Plateforme / Cabine pressurisée

### DIMENSIONS

Empattement: 1973 mm / 1990 version GT  
Poids: 2375 Kg (Plat)  
Pneu: 360/70R24 / 360/70R28 version GT  
Larg. (mini-maxi): 1404 - 1830 mm