



Chariot à ridelles bois

Départ usine **2 à 3 sem.**

Points forts du produit

- Idéal pour le stockage ou le transport de charges longues et fragiles
- Équipé de deux panneaux en mélaminé avec arceaux de poussé
- Trois dimensions de plateaux disponibles de 1060 x 540, 1060 x 640 ou 1260 x 740 mm
- 4 roues de Ø 200 mm dont 2 fixes et 2 pivotantes avec freins EasySTOP
- Capacité de charge de 500 kg

Description

Chariot de conception modulaire avec châssis mécano-soudé avec profilé L innovant.

Plateau et étagères en mélaminé décor hêtre.

Revêtement époxy bleu RAL 5010 résistant aux chocs et aux rayures.

Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-traces avec roulement à billes de précision, protège-pieds et pare-fils, 2 roues fixes & 2 roues pivotantes avec freins.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. UTILES LXL (MM)	TYPE DE DOSSIER	Ø ROUES (MM)	MATIÈRE ROUES	NBRE DE ROUES	TYPE DE ROUES	NBRE DE CÔTÉS	COLORIS	FINITION	MATIÈRE PLATEAU	POIDS (KG)
15.0025.01	500	1060 x 600 x 1030	1060 x 550	Bois	200	Caoutchouc thermoplastique	4	2 fixes / 2 pivotantes	2	Bleu RAL 5010	Epoxy	Bois	45,5
15.0025.02		1060 x 700 x 1030	1060 x 650	Bois	200	Caoutchouc thermoplastique	4	2 pivotantes	2	Bleu RAL 5010	Epoxy	Bois	47,0
15.0025.03		1260 x 800 x 1030	1260 x 750	Bois	200	Caoutchouc thermoplastique	4	2 pivotantes	2	Bleu RAL 5010	Epoxy	Bois	54,5

Voir en ligne Chariot à ridelles bois

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com