

**Fiche technique de l'balance doseuse PCE-SD 30CR**  
**Balance doseuse jusqu'à 30 kg / port RS-232 bidirectionnel / largeur de bande des rouleaux d'environ 580 mm / optionnellement disponible: sortie analogique 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, port USB**

La balance doseuse PCE-SD 30CR s'applique dans beaucoup de domaines, de production ainsi que d'expédition. Cela est grâce aux possibles interfaces de la balance transporteuse à rouleaux. D'un côté, la balance transporteuse à rouleaux a par défaut un port RS-232 bidirectionnel qui permet une connexion sans problèmes. De l'autre côté, la balance doseuse PCE-SD 300CR peut être équipé d'interfaces qui permettent un contrôle de processus de production ainsi que d'une interface analogique de 4-20 mA et de 0-10 V, ou avec trois contacts libres de potentiel. En plus, la balance transporteuse à rouleaux est vérifiée et peut être utilisé pour le trafic de marchandises de vérification obligatoire. La balance transporteuse à rouleaux peut être installée entre bandes de rouleaux existantes et il s'agit d'une option économique d'équipement postérieur.

- Vérifiable incl. vérification initiale
- Câble d'écran de la plate-forme 1,5 m
- Balance avec bande à rouleaux de jusqu'à 30 kg
- Dimensions de bande à rouleaux 500 x 580 mm
- Rouleaux de PVC de facile rodage
- Port RS-232 bidirectionnel
- Calcul de pièces
- Détermination de la tolérance: min. / ok / max.

**Spécifications techniques de la balance doseuse PCE-SD 30CR**

Modèle	Plage de pesage	Résolution	Valeur de vérification	Charge minimale*
PCE-SD 30CR	30 kg	10 g	10 g	200 g

**\* La charge minimale est la charge à partir de laquelle les bureaux d'homologation vérifient la précision. La balance pour palettes vérifiable montre aussi des poids inférieurs; cependant, ils ne doivent pas être utilisés en métrologie légale.**

Dimensions de la bande à rouleaux	500 x 580 x 110 mm
Matériel des rouleaux	PVC
Cadre de la bande à rouleaux	Galvanisé
Dimensions de la balance	520 x 620 x 150 mm
Plate-forme de la balance	Acier inoxydable avec lame de protection PVC
Écran	Écran LCD dans un câble de 1,5 m
Plage de tarage	Environ 3 s
Interface	RS-232 de série (bidirectionnelle)
Plage de température opérationnelle	-10 °C ... +40 °C
Alimentation	~ 230 V 50 Hz 6 VA / = 12 V 1,2 A composant de réseau
Protection	IP 54
Poids de la balance avec bande à rouleaux	33 kg
Tare	Par touche

**Contenu de l'envoi de la balance doseuse PCE-SD 30CR**

- 1 x Balance doseuse PCE-SD 30CR (incl. vérification)
- 1 x Composant de réseau
- 1 x Notice d'emploi