

# Teltek **C20**

Trieuse Pondérale

**Stabilité  
& économie**

**Construit sur le  
châssis Teltek C**

**Interface utilisateur  
facile**

**Nombreux accessoires**

**Tout Inox en option**

**Pièces de haute qualité**



La Teltek C20 est la trieuse d'entrée de gamme dans la famille des produits Teltek C. La Teltek C20 est principalement construit pour des applications simples lorsque les fonctions statistiques et les fonctions les plus avancées ne sont pas nécessaires.

# Teltek **C20** Trieuse Pondérale

Le bureau d'étude de Teltek a conçu la structure de pesage de la trieuse C20 de manière à garantir une stabilité, une précision et une répétitivité du pesage

Disponible en fabrication Inox, IP66 et équipé de moteurs à courant continu "Brushless", la trieuse pondérale C20 est virtuellement sans entretien.

La trieuse pondérale C20 offre un large choix de tailles de convoyeurs et d'équipement d'éjection pour répondre aux demandes des clients.

Les options disponibles:

Soufflette, Vérin, Simple ou Double Flipper / Bras déviateur, Trappe...

La trieuse pondérale C20 est fournie avec un affichage "facile d'utilisation" avec des réglages du poids nominal, sur-poids et sous-poids. L'interface facilite le changement des réglages pour le lancement de la production.

Les dimensions des convoyeurs de la trieuse pondérale Teltek C20 s'adaptent à toutes les applications, par exemples, de grands sacs de semences à des petites boîtes de bonbons.

## Châssis Teltek C

Le châssis Teltek C est la plateforme commune des trieuses pondérales de la série CXX.

Le matériel ainsi que le logiciel sont développés par Teltek et permet à nos trieuses pondérales de très hautes performances de pesage. Le châssis Teltek C peut s'intégrer à de nombreuses applications et s'adapter à différents environnements. Le châssis Teltek C peut se combiner avec les interfaces C20, C60 ou C80.

## Spécifications

**Capacité de charge:** de 15-25000 grammes  
ou 15-60000 grammes

**Précision:** de 1,0 grammes

**Vitesse:** maximum 200ppm  
(depend de la taille)

**Châssis de la trieuse:** Teltek C

**Ecran:** LED

**PLU/Mémoire Programme:** Pas de memoire  
ASCII RS232

**Options:** Tout Inox IP66 ou  
Inox & Aluminium

**Alimentation électrique:** 110/230V CA 50/60

**Dimensions:** Toutes les trieuses pondérales  
sont construites aux spécifications  
du client (taille du/des convoyeurs)



Your local supplier:

CASSEL FRANCE, 11b rue Edouard Floquet  
49000 Angers - France  
tel. 0033(0)9 53 04 87 60 | email. info@casselfrance.com