



Cercluse automatique

Table de cerclage mobile

Départ usine **1 semaine**

Points forts du produit

- Machine à cercler mobile pour feuillard polypropylène
- Pour des besoins jusqu'à 24 cerclages minutes
- Alimentation automatique du feuillard
- Tension réglable en continu : 50 à 450 N
- Cette cercluse est compatible avec du feuillard polypropylène de 12 mm

Description

Machine à cercler mobile pour feuillard polypropylène.

Cercluse automatique idéal pour des utilisations multiples, regroupage de colis ou cerclage de sécurité contre le vol.

Pour des besoins jusqu'à 24 cerclages minutes.

Utilisation simple par commande physique pour ajuster les niveaux de tension et la longueur des sangles.

Le déclenchement du cycle peut se réaliser par différents moyens, tout d'abord par pédale, manuellement à l'aide d'un bouton, ou par photocellule (automatique).

Thermosoudure du feuillard.

Table à rouleaux pour faciliter le déplacement de vos cartons sur la table.

Alimentation automatique du feuillard (remplissage automatique du magasin et du tour de l'arche lors de l'insertion manuelle du feuillard).

Ejection du feuillard si cerclage à vide (voir vidéo).

La cercluse trouve sa place facilement, puisque le châssis est sur roulettes avec frein et qu'il suffit d'une prise électrique monophasé.

Cet appareil de cerclage vous permettra de réaliser jusqu'à 500 cerclages/jour.

Cercluse économe en énergie, le moteur ne tourne que pendant l'opération de cerclage.

Remplacement facile et rapide de la bobine.

auteur de travail : 800 mm.

Tension réglable en continu : 50-450 N.

Alimentation électrique : 230 V, 50Hz / 115 V, 60Hz.

Puissance consommée : 0,72 kW.

Cette cercluse est compatible avec du feuillard polypropylène de 12 mm, pour une épaisseur de 0,6 mm.

Pour pouvoir utiliser la cercluse, il faut avoir au minimum 50 mm de jeu en hauteur et en longueur entre vos cartons et l'arche de la cercluse.

Instructions de mise en service disponible en PDF (ci-dessous).

Certifications

Garantie

1 an

Voir en ligne Cercluse automatique

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. ARCHE LXH (MM)	TENSION FEUILLARD (N)	HAUT. TRAVAIL (MM)	POIDS (KG)
18.0192.01	1440 x 600 x 1520	650 x 600	50 à 450	800	220
18.0192.02	1440 x 600 x 1520	850 x 600	50 à 450	800	220
18.0192.03	1440 x 600 x 1720	850 x 800	50 à 450	800	220
18.0192.04	1640 x 600 x 1720	1050 x 800	50 à 450	800	220
18.0192.05	1840 x 600 x 1720	1250 x 800	50 à 450	800	220

Voir en ligne Cercleuse automatique

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com