

ARMOIRE DE STOCKAGE DMS (DDM) Type CS 5



(Photo non contractuelle)

Caractéristiques

- Dimensions extérieures : L x l x Ht : 1500 x 750 x 1480 mm
- Volume 1,7 m³ environ
- Surface au sol 1,25 m² environ
- Capacité de rétention 260 Litres
- Charge admissible : 800 Kg/m²
- Poids à vide 180 kg

Panneaux

- Structure mécano soudée, monoblocs en tôle ép. 3mm
- Habillage en tôles d'acier galvanisé à chaud et recouvert d'une couche de peinture épaisseur 2 mm, tôles nervurées
- Passage de fourches en profils acier épaisseur 4 mm

Toitures

- Cadre en profils d'acier soudés épaisseur 2 et 3 mm

Portes

- Portes à double battantes sur le grand coté dimensions 2 x 0.75 m
- 2 Portes à battants sur le grand côté avec fermeture par serrure à clé
- Structure mécano soudée, en tôle ép. 2 mm

Plancher

- Cadre en acier profilé à froid, soudé en épaisseur 3 et 4 mm
- Traverses de sol en profils en UPN
- Capacité de rétention 260 Litres
- Caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud
- Les caillebotis sont amovibles permettant le nettoyage facile du bac
- Charge admissible : 800 Kg/m²
- Le plancher est constitué de caillebotis galvanisés à chaud recouvrent le bac de rétention

Il n'est pas conseillé d'intégrer une vanne de vidange dans un bac de rétention car l'INRS complété par le décret du 2 avril 1997 ne considère pas une vanne comme étanche.

Pour effectuer un nettoyage il suffit de retirer le caillebotis et d'utiliser une pompe

Peinture

- Une armoire finition peinture VERT Ral 6029 (produits dangereux)
- Une armoire finition peinture ROUGE Ral 3020 (jerricans d'essence)

Ventilation naturelle

- 4 grilles de ventilation sur les panneaux latéraux

S.A. MANERGO

Caisses – Palettes – Conteneurs – Inclineurs et Basculeurs de caisses
date 21/04/2012 B.P. 235 – Z.I. du Plouich – 59590 RAISMES

☎ : 03 27 31 28 00 - 📠 : 03 27 31 37 22

Internet : www.manergo.fr

E-mail : contact@manergo.fr

RESPECTE ET PROTEGE L'ENVIRONNEMENT