



Classic pertenece a la completa familia Essentials y ofrece funcionalidad y un diseño técnicamente impecable. Perfecta para instalar en columnas de 3 a 6 metros en calles residenciales y urbanas anchas y estrechas, carriles para bicicletas, parques, plazas y avenidas.

- Diseño Essentials.
- Excelente disipación térmica.
- Disipación pasiva sin aletas.
- Compartimento de driver separado de la placa LED para mejorar el aislamiento térmico entre ellos.
- Diseño con antideslumbramiento.
- Apertura sin herramientas.
- Fácil instalación.
- Fijación Top a tubo de Ø 60mm o mediante rúcord de 3/4" GAS.
- Acabados del cuerpo en negro mate RAL 9005.
- Otros colores bajo demanda.

Classic appartient à la famille Essentials, une gamme complète et fonctionnelle, à la conception techniquement impeccable. Parfait pour installer dans des mâts de 3 à 6 mètres le long de voies urbaines et résidentielles larges ou étroites, de pistes cyclables, mais aussi dans des parcs, sur des places et des avenues.

- Design Essentials.
- Excellente dissipation thermique.
- Dissipation passive sans ailettes.
- Compartiment de driver séparé de la plaque LED afin d'améliorer l'isolation thermique entre l'un et l'autre.
- Design anti-éblouissement.
- Ouverture sans outils.
- Facilité d'installation.
- Fixation Top de 60 mm de diamètre ou par raccord de 3/4" GAS.
- Finition du corps en coloris noir mat RAL 9005.
- Autres couleurs sur demande.

Part of the complete Essentials range, the Classic offers functionality and a technically impeccable design. Perfect for installing on 3-6 m poles on both wide and narrow urban and residential streets, bicycle paths, parks, squares and avenues.

- Essentials design.
- Excellent thermal management.
- Finless heat dissipation housing.
- The driver compartment is separate from the LED board for better heat insulation between them.
- Cut-off and antiglare design.
- Opening without tools.
- Easy installation.
- Mounted on the top of a Ø60 mm tube or 3/4" GAS fitting.
- Colour: Matt black RAL 9005.
- Other colour available under request.



ESSENTIALS

CARTUJA

SET



* Bloque óptico | Bloc optique | Optical block
 ** Luminaria | Luminaires | Luminaire

	@700mA						@500mA						@350mA						Life Time [h]
	REFERENCE	N° LEDs	POut [W]	Pln [W]	φ [lm]	η _l [lm/W]	POut [W]	Pln [W]	φ [lm]	η _l [lm/W]	POut [W]	Pln [W]	φ [lm]	η _l [lm/W]	Input [V]				
φ [lm] @ 4000K CRI > 70	ILCS016 [*] 30	16	32	35	4254	122	23	25	3127	125	16	17	2267	133	220-240V 50/60Hz	100.000			
	ILCS032 [*] 30	32	64	71	8629	122	45	50	6254	125	31	35	4667	133	220-240V 50/60Hz	100.000			

[*]: [Temperaturas 3000K (3) / 4000K (4) / 5000K (5) / *PC ÁMBAR (2) - Fotometrías AE (2) / AM (3) / A3 (4) - clase I (1) / clase II (2)] ver nomenclator *consultar precio PC ámba - opcional SW


Los datos técnicos reflejan máximos para cada parámetro, sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
 Les données techniques représentent les maximales pour chaque paramètre, sujetes à de possibles modifications sans préavis.
 Technical data shows the maximum possible performance, subject to modifications without prior notice.

Life Time	T° max
T° 25°C	-20... +50°C
T° 35°C	100.000h B10L90
T° 50°C	100.000h B10L80
	100.000h B10L70

ES: Las luminarias incorporan la protección térmica B-Therm que monitoriza la temperatura de los LEDs en todo momento. B-Therm se activa cuando la temperatura Tc del módulo LED sobrepasa los 75°C reduciendo la corriente a través de los LEDs con el fin de garantizar una vida útil B10L70 de diez años (ver condiciones y garantías).
 El flujo luminoso φ [lm] y la potencia consumida Pin [W] de la luminaria son valores a una temperatura ambiente de 25°C. El flujo real de la luminaria puede variar según distribución fotométrica. Los valores están sujetos a tolerancias de tecnología.


FR: Les luminaires disposent de la protection thermique B-Therm, qui monitorise la température des LEDs à tout moment. Le B-Therm est activé lorsque la température du module LED Tc dépasse les 75°C, et réduit le courant à travers les LEDs dans le but de garantir une vie utile B10L70 de 10 ans (voir conditions et garanties).
 Le flux lumineux φ [lm] et la puissance consommée Pin [W] du luminaire sont les valeurs à température ambiante de 25°C. Le flux réel du luminaire peut varier selon la distribution photométrique. Les valeurs sont sujettes aux tolérances de technologie.

EN: The luminaires are supplied with B-Therm protection in order to control the LEDs temperature at all times. B-Therm system is turned on when the LED Module Tc temperature reaches 75°C and it slowly decreases LEDs current to guarantee a 10 years lifetime according to B10L70 (see conditions and warranties).
 The luminous flux φ [lm] and the consumed power Pin [W] of the luminaire are values at an ambient temperature of 25°C. The real flux of the luminaire can vary depending on the photometric distribution.
 Values are subject to technology tolerances.


ICCL40ES1	H	4m	+  ILBGLF
ICCL50ES1	5m		
ICCL60ES1	6m		

Columna / Mât / Pole


AE (ref.2)



A3 (ref.4)



11Kg



BIM