



## BUSES CLEMLAST - Venturi



Légères

 Très  
**résistantes**

 Filetage  
protégé

 Rendement  
optimal


### NOTRE CONSEIL

 Polyvalentes tous abrasifs  
angulaires et sphériques :

- Métalliques (*Grenaille*)
- Végétaux (*Coque de noix*)
- Plastique (*Média plastic*)
- Minéral (*Grenat*)
- Microbille de verre
- Corindon : *Utilisez plutôt une buse carbure de bore*

Venturi longues = Jet large

Venturi courtes = Jet précis

Ø de buse	Consommation d'air à 6 Bars
4,5 mm	2,2 m³/min
6,5 mm	3,1 m³/min
8 mm	4,5 m³/min
9,5 mm	6 m³/min
11 mm	7,8 m³/min
12,5 mm	9,5 m³/min

### Caractéristiques

- Revêtement extérieur en caoutchouc souple
- Noyau en carbure de tungstène
- Gros filet 50 mm
- Disponibles en plusieurs diamètres et différentes longueurs

Diamètres	Venturi courtes	Venturi longues
Ø 4,5 mm	Long. 75 mm	Long. 102 mm
Ø 6,5 mm	Long. 75 mm	Long. 127 mm
Ø 8 mm	Long. 75 mm	Long. 133 mm
Ø 9,5 mm	Long. 75 mm	Long. 165 mm
Ø 11 mm	Long. 75 mm	Long. 196 mm
Ø 12,5 mm	Long. 75 mm	Long. 224 mm

### Équipements complémentaires



Joint pour busés Ø 4,5 à 6,5 mm



Joint pour busés Ø 8 à 12,5 mm


 Analyseur  
de pression  
à la buse

 Porte buses  
Pour tuyaux tous Ø

 Buse carbure  
de bore  
Pour une application  
au corindon

**materieldesablage.fr**

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottgmp.fr