



## IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp

L'aspirateur à liquides IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp est dotée d'une cuve de 120 litres et d'une pompe de vidange. Il idéal pour aspirer et séparer les liquides de refroidissement ou l'huile des solides tels que les copeaux de métal.



### 1 Rayon d'action de 360°

- Un travail parfaitement propre grâce au raccord de flexible rotatif sur la tête aspirante. Le flexible d'aspiration ne s'emmêle pas.

### 2 Fonction pompe vide-fûts

- Une pompe pour fût autonome permet de refouler aisément les matières aspirées, même à une grande hauteur de vidange.

### 3 Résistant aux hydrocarbures

- Roulettes et câbles résistants aux hydrocarbures pour une grande longévité et une grande mobilité, même dans des conditions agressives.

### 4 Châssis basculant pratique

- Vidange rapide de la cuve



**IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp**

- Châssis basculant
- Corps et cuve en acier inoxydable
- Fonction pompe vide-fûts

## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	9.986-063.0	
<b>Code EAN</b>	4054278030036	
<b>Type de courant</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220-240 / 50-60
<b>Capacité de la cuve à liquides</b>	<b>l</b>	120
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s / m³/h</b>	118 / 425
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	230 / 23
<b>Diamètre nominal de raccordement</b>	DN 50	
<b>Diamètre nominal pour accessoires</b>	DN 50 / DN 40	

## Équipement

<b>Accessoires standard</b>	Non
-----------------------------	-----

# IVR-L 120/24-2 TC ME DP

## 9.986-063.0

**KÄRCHER**


	Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Adaptateurs et pièces détachées</b>							
Coude emmanchable noir 115Å <sup>2</sup> -DN50, IK50	1	9.986-213.0	1 pièce(s)	DN 52			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	9.981-260.0	1 pièce(s)	DN 42			<input type="checkbox"/>
	3	9.981-261.0	1 pièce(s)	DN 52			<input type="checkbox"/>
	4	9.981-325.0	1 pièce(s)	DN 52			<input type="checkbox"/>
	5	9.981-149.0	1 pièce(s)	DN 52			<input type="checkbox"/>
<b>Coude peint</b>							
Coude rev tu el. DN42	6	6.902-202.0	1 pièce(s)	DN 42			<input type="checkbox"/>
Coude rev tu el. DN52	7	6.902-201.0	1 pièce(s)	DN 52			<input type="checkbox"/>
<b>Tube d'aspiration peint</b>							
Tube d'aspiration, raccord vissé 750mm, el. DN42	8	6.902-182.0	1 pièce(s)	DN 42	750 mm	Assure le nettoyage des sols, en association avec un coude (6.902-202.0) et un suceur sol DN 42.	<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, raccord vissé 850 mm, DN 52	9	6.902-181.0	1 pièce(s)	DN 52	850 mm	Assure le nettoyage des sols, en association avec un coude (6.902-201.0) et un suceur sol DN 52.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs sols</b>							
Suceur polyvalent eau/poussières DN 42 370mm	10	6.902-185.0	1 pièce(s)	DN 42	370 mm	Suceur polyvalent pour le nettoyage des sols, largeur de travail de 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur polyvalent eau/poussières DN 52 370 mm	11	6.902-184.0	1 pièce(s)	DN 52	370 mm		<input type="checkbox"/>
Suceur polyvalent eau/poussières DN 52 500mm	12	6.902-186.0	1 pièce(s)	DN 52	500 mm	Suceur polyvalent pour le nettoyage des sols, largeur de travail de 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs brosses	13	6.903-067.0	2 Nb de parties		500 mm	Suceur brosse polyvalent, 500 mm, 6.902-186.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres suceurs</b>							
Suceur souple, plastique DN42	14	6.902-197.0	1 pièce(s)	DN 42	220 mm	220 mm Suceur, souple, plastique, raccord acier.	<input type="checkbox"/>
Suceur souple, plastique DN52	15	6.902-196.0	1 pièce(s)	DN 52	250 mm	Suceur, souple, plastique, raccord acier.	<input type="checkbox"/>
Suceur rond à tige longue, caoutchouc DN 42, 315mm	16	6.902-200.0	1 pièce(s)	DN 42	315 mm	315 mm. Suceur d'aspiration, caoutchouc, rond, pour découpe au diamètre de flexible souhaité.	<input type="checkbox"/>
Suceur rond à tige longue, caoutchouc, DN 52, 315mm	17	6.902-199.0	1 pièce(s)	DN 52	315 mm	Suceur d'aspiration, caoutchouc, rond, pour découpe au diamètre de flexible souhaité.	<input type="checkbox"/>
Brosse ronde coudée DN 42	18	6.902-193.0	1 pièce(s)	DN 42		Suceur pinceau rond 45°	<input type="checkbox"/>
Brosse ronde coudée DN 52	19	6.902-192.0	1 pièce(s)	DN 52			<input type="checkbox"/>
Suceur droit pour aspiration et soufflage	20	6.902-205.0	1 pièce(s)	DN 42		DN 42 Pour aspirer les trous et autres renforcements. Raccord distinct pour l'air comprimé nécessaire.	<input type="checkbox"/>
Brosse grandes surfaces DN 42	21	6.902-204.0	1 pièce(s)	DN 42	120 mm	Suceur grandes surfaces avec jeu de brosses, plastique, largeur 120 mm, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces, aluminium, DN 42	22	6.902-188.0	1 pièce(s)	DN 42	150 mm	Suceur grandes surfaces aluminium, largeur 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces, aluminium, DN 52	23	6.902-187.0	1 pièce(s)	DN 52	150 mm		<input type="checkbox"/>
Suceur incurvé DN 42 200 mm	24	6.902-207.0	1 pièce(s)	DN 42		Pour nettoyer les tuyaux et autres systèmes de tuyauterie d'un diamètre max. de 200 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs fente</b>							
Suceur fente, plastique DN 42	25	6.902-195.0	1 pièce(s)	DN 42	290 x 13 mm	Suceur fente, plastique, raccord acier, largeur 13 mm. DN42	<input type="checkbox"/>
Suceur fente, plastique DN 52	26	6.902-194.0	1 pièce(s)	DN 52	340 x 13 mm	Suceur fente, plastique, raccord acier, largeur 13 mm. DN52	<input type="checkbox"/>
Suceur fente, plastique, souple DN 42	27	6.902-210.0	1 pièce(s)	DN 42	340 x 20 mm	Suceur fente souple et pouvant être courbé, plastique, largeur 64 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente, plastique, souple DN 52	28	6.902-211.0	1 pièce(s)	DN 52	425 x 20 mm		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# IVR-L 120/24-2 TC ME DP

## 9.986-063.0

**KÄRCHER**


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/Largeur		Prix	Descriptif	
Suceur fente, zingué, DN 52	29	6.902-189.0	1 pièce(s)	DN 52	350 x 17 mm			Suceur fente, zingué, DN 52, largeur 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente zingué souple DN 42	30	6.902-190.0	1 pièce(s)	DN 42	490 x 17 mm			Suceur fente, acier, souple, DN 42, largeur 10 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse plat DN40	31	9.988-116.0	1 pièce(s)	DN 42					<input type="checkbox"/>
Buse plat DN50	32	9.988-117.0	1 pièce(s)	DN 52					<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles PVC</b>									
Flexible de raccordement PVC, raccord vissé, DN 42 3 m	33	6.907-310.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m			Él., raccord DN 42 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	<input type="checkbox"/>
Flexible de raccordement PVC, raccord vissé, DN 42 5 m	34	6.907-311.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m				<input type="checkbox"/>
Flexible de raccordement PVC, raccord vissé, DN 52 3 m	35	6.907-312.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m			Él., raccord DN 52 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	<input type="checkbox"/>
Flexible de raccordement PVC, raccord vissé, DN 52 5 m	36	6.907-313.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration en PVC au mètre, raccord vissé DN 42	37	9.980-645.0		DN 42				Él., mètres complets jusqu'à max. 15 m, sans raccords, prix au mètre, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration en PVC au mètre, raccord vissé DN 52	38	9.980-646.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles PU</b>									
Flexible de raccordement PU, raccord vissé DN 42, 3 m	39	6.907-314.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m			Él., raccord DN 42 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	<input type="checkbox"/>
Flexible de raccordement PU, raccord vissé DN 42, 5 m	40	6.907-315.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m				<input type="checkbox"/>
Flexible de raccordement PU, raccord vissé, DN 52 3 m	41	6.907-316.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m			Él., raccord DN 52 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	<input type="checkbox"/>
Flexible de raccordement PU, raccord vissé DN 52, 5 m	42	6.907-317.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration PU au mètre, raccord vissé DN 42	43	9.980-678.0		DN 42				Él., sans raccords, mètres complets jusqu'à max. 15 m, prix au mètre, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration PU au mètre, raccord vissé DN 52	44	9.980-649.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration PU léger au mètre, raccord vissé DN 42	45	9.980-679.0		DN 42				Él., sans raccords, mètres complets jusqu'à max. 15 m, prix au mètre, température max. 80 °C, pour les liquides et solides.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration PU léger au mètre, raccord vissé DN 52	46	9.980-680.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles métal</b>									
Flexible de raccordement ME-PU, raccord vissé DN 42, 3 m	47	6.907-318.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m			Él., raccord DN 42 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides.	<input type="checkbox"/>
Flexible de raccordement ME-PU, raccord vissé, DN 42, 5 m	48	6.907-319.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m				<input type="checkbox"/>
Flexible de raccordement ME-PU, raccord vissé, DN 52, 3 m	49	6.907-320.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m			Él., raccord DN 52 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides.	<input type="checkbox"/>
Flexible de raccordement ME-PU, raccord vissé, DN 52, 5 m	50	6.907-321.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration ME-PU au mètre, raccord vissé DN 42	51	9.980-647.0		DN 42				Él., sans raccords, mètres complets jusqu'à max. 15 m, prix au mètre température max. 110 °C, pour les copeaux métalliques avec liquides.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration ME-PU au mètre, raccord vissé DN 52	52	9.980-707.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
<b>Adaptateurs</b>									
Réducteur de DN 52 à DN 42	53	6.902-179.0	1 pièce(s)	DN 52				Réducteur de DN 52 à DN 42.	<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible DN 42	54	6.902-170.0	1 pièce(s)	DN 42				Pour montage sur flexible DN 42, avec vis étoile.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# IVR-L 120/24-2 TC ME DP

## 9.986-063.0

**KÄRCHER**


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur		Prix	Descriptif	
Raccord de flexible DN 52	55	6.902-168.0	1 pièce(s)	DN 52				Pour montage sur flexible DN 52, avec vis étoile.	<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible orientable DN42	56	6.902-172.0	1 pièce(s)	DN 42				Orientable, pour montage sur flexible DN 42, avec vis étoile	<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible orientable DN52	57	6.902-169.0	1 pièce(s)	DN 52				Orientable, pour montage sur flexible DN 52, avec vis étoile	<input type="checkbox"/>
Collier de serrage de flexible DN 42	58	6.902-167.0	1 pièce(s)	DN 42				Pour le montage d'un flexible sur un raccord DN 42/52.	<input type="checkbox"/>
Manchon de flexible DN42	59	6.902-171.0	1 pièce(s)	DN 42				Cache du raccord de collier du flexible DN 42.	<input type="checkbox"/>
Manchon de flexible DN52	60	6.902-166.0	1 pièce(s)	DN 52				Cache du raccord de collier du flexible DN 52.	<input type="checkbox"/>
Poignée en étoile M6	61	6.303-555.0	1 pièce(s)	DN 42				Poignée en étoile M 6 fournie en pièce de rechange pour tous les coudes et raccords avec DN 42.	<input type="checkbox"/>
Poignée en étoile M8	62	6.303-554.0	1 pièce(s)	DN 52				Poignée en étoile M8 fournie en pièce de rechange pour tous les coudes et raccords avec DN 52/72.	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehörsätze IVR (1 Phase)</b>									
Lot d'aspiration liquides DN42	63	9.986-271.0	6 Nb de parties	DN 42					<input type="checkbox"/>
Lot d'aspiration liquides et Spaene, DN42	64	9.986-280.0	6 Nb de parties	DN 42					<input type="checkbox"/>
Lot d'aspiration liquides DN52	65	9.986-281.0	5 Nb de parties	DN 52					<input type="checkbox"/>
Lot d'aspiration liquides et Spaene, DN52	66	9.986-282.0	5 Nb de parties	DN 52					<input type="checkbox"/>
Lot d'aspiration acier fin	67	9.988-126.0	6 Nb de parties	DN 52					<input type="checkbox"/>
<b>Coude</b>									
Poignée cintré noir 45°, DN 40	68	9.981-327.0	1 pièce(s)	DN 42					<input type="checkbox"/>
	69	9.981-320.0	1 pièce(s)	DN 52					<input type="checkbox"/>
<b>Buse d'aspiration</b>									
Balai aspirant, 300 mm, DN 40	70	9.981-911.0	1 pièce(s)	DN 42	300 mm			Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	71	9.981-912.0	1 pièce(s)	DN 52	300 mm				<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 40	72	9.981-423.0	1 pièce(s)	DN 42	490 x 20 mm			Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	73	9.981-425.0	1 pièce(s)	DN 52	490 x 20 mm				<input type="checkbox"/>
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	74	9.981-420.0	1 pièce(s)	DN 42	30 mm			Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	75	9.981-421.0	1 pièce(s)	DN 52	30 mm				<input type="checkbox"/>
Aspiration et le souffle buse DN 40	76	9.981-926.0	1 pièce(s)	DN 42					<input type="checkbox"/>
<b>Cuves d'aspiration et paniers à copeaux</b>									
Panier-filtre 40 litres, V2A 1,5 perforé	77	9.980-849.0	1 pièce(s)		495 mm				<input type="checkbox"/>
Polyester Finefleese pour panier perforé, 40l	78	9.981-048.0	1 pièce(s)		465 mm				<input type="checkbox"/>
Insert à flotteur pour conteneur Ringler	79	9.982-117.0	1 pièce(s)		540 mm				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.