

Sanitaire SSU neuf dim. 2,30 x 2,42 m (haut. ext 2,48 m - h int 2,20 m) série standard

Ossature galvanisée laquée couleur gris RAL 7016
Profils du toit en tôle zinguée ép. 1,5 mm - H 154 mm avec 4 points d'élingage
Toiture en panneaux sandwich à mousse rigide de polyuréthane ép. 30 mm, Euroclasse Cs3d0
Parois et cloisons en panneaux sandwich à mousse rigide de polyuréthane ép. 40 mm (RAL 9002), Euroclasse Cs3d0
Plancher en panneaux de bois-ciment ép. 16 mm - revêtement PVC standard
Profils du soubassement en tôle zinguée ép. 2 mm - H 160 mm
Soubassement avec passage de fourches (entraxe de 90 cm)

Menuiseries en aluminium laqué couleur blanc RAL 9010 :

- * 1 porte semi-vitrée dim. 84 x 220 cm barreaudée, simple vitrage moulé (70 cm de passage)
- * 2 portes toilettes dim. 78 x 210 cm pleines (64 cm de passage)
- * 2 vasistas dim. 58 x 58 cm simple vitrage moulé

Equipement sanitaire raccordable (la pression ne doit pas dépasser 3 bars) :

- * 1 lavabo en céramique dim. 55 cm avec robinet eau froide/chaude et miroir
- * 2 wc à l'anglaise en céramique équipés d'un réservoir pvc et porte-papier
- * 1 urinoir en céramique avec bouton poussoir
- * Arrivée d'eau en paroi (A)- Evacuations raccordées en une seule sortie en paroi (E)

Installation électrique en 220 V :

- * 3 détecteurs de présence
- * 3 plafonniers 60 w
- * 1 convecteur 1000 w
- * 1 chauffe-eau él. 10 L
- * Tableau électrique incluant disjoncteurs et interdifférentiel (6 KW maximum)
- * Boîte de raccordement extérieure

Poids: 650 KG



Tous nos modules sont certifiés CE

Adresse de livraison :
Bon pour validation de descriptif et plans le :
Signature et tampon obligatoire pour déclencher la fabrication











