



Chariot avec 2 parois latérales robustes

Départ usine **8 jours**

Points forts du produit

- Chariot robuste et facile à manier même avec des charges lourdes
- Plateau résistant de 12 mm d'épaisseur parfait pour le transport de bacs
- Chariot monté sur 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de Ø 200 mm
- 18 dimensions de plateaux sont disponibles
- Capacité de charge max. de 500 kg

Description

Chariot renforcé à ridelles pour charges lourdes.

Peut rouler aisément avec une charge allant jusqu'à 500 kg.

8 montants en tubes zingués de 22 mm, aspect brillant.

Poignées de conduite en tubes de 22 mm, réglables sur toute la hauteur.

Les montants externes sont extrêmement robustes.

Plateau renforcé d'épaisseur 12 mm en mélaminé, encastré dans le cadre.

Cadre fait de profilés d'acier en différentes longueurs standard.

Conduite stable du chariot grâce aux roulettes en caoutchouc noir.

2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, avec moyeu à roulement à rouleaux en standard.

Le chariot est livré démonté, avec un montage facile.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. UTILES LXLXH (MM)	TYPE DE DOSSIER	Ø ROUES (MM)	MATIÈRE ROUES	NBRE DE ROUES	NBRE DE CÔTÉS	TYPE DE ROUES	MATIÈRE PLATEAU	EPAISSEUR PLATEAU	POIDS (KG)
10.3031.01	500	1000 x 570 x 1180	800 x 520 x 895	Tubulaire	200 x 50	Caoutchouc	4	2	2 fixes / 2 pivotantes	Mélaminé	12	17,0
10.3031.17		1800 x 850 x 1180	1600 x 800 x 895	Tubulaire	200 x 50	Caoutchouc	4	2	2 pivotantes	Mélaminé	12	28,0
10.3031.16		1600 x 850 x 1180	1400 x 800 x 895	Tubulaire	200 x 50	Caoutchouc	4	2	2 pivotantes	Mélaminé	12	28,0

Voir en ligne Chariot avec 2 parois latérales robustes

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CHARGE	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. UTILES LXLXH (MM)	TYPE DE DOSSIER	Ø ROUES (MM)	MATIÈRE ROUES	NBRE DE ROUES	NBRE DE CÔTÉS	TYPE DE ROUES	MATIÈRE PLATEAU	EPAISSEUR PLATEAU	POIDS (KG)
10.3031.15		1400 x 850 x 1180	1200 x 800 x 895	Tubulaire	200 x 50	Caoutchouc	4	2	2 pivotantes	Mé laminé	12	28,0
10.3031.14		1200 x 850 x 1180	1000 x 800 x 895	Tubulaire	200 x 50	Caoutchouc	4	2	2 pivotantes	Mé laminé	12	28,0
10.3031.13		2200 x 750 x 1180	2000 x 700 x 895	Tubulaire	200 x 50	Caoutchouc	4	2	2 pivotantes	Mé laminé	12	24,0
10.3031.12		1800 x 750 x 1180	1600 x 700 x 895	Tubulaire	200 x 50	Caoutchouc	4	2	2 pivotantes	Mé laminé	12	24,0
10.3031.11		1600 x 750 x 1180	1400 x 700 x 895	Tubulaire	200 x 50	Caoutchouc	4	2	2 pivotantes	Mé laminé	12	24,0
10.3031.10		1400 x 750 x 1180	1200 x 700 x 895	Tubulaire	200 x 50	Caoutchouc	4	2	2 pivotantes	Mé laminé	12	24,0
10.3031.09		1200 x 750 x 1180	1000 x 700 x 895	Tubulaire	200 x 50	Caoutchouc	4	2	2 pivotantes	Mé laminé	12	24,0
10.3031.08		1800 x 650 x 1180	1600 x 600 x 895	Tubulaire	200 x 50	Caoutchouc	4	2	2 pivotantes	Mé laminé	12	20,0
10.3031.07		1600 x 650 x 1180	1400 x 600 x 895	Tubulaire	200 x 50	Caoutchouc	4	2	2 pivotantes	Mé laminé	12	20,0
10.3031.06		1400 x 650 x 1180	1200 x 600 x 895	Tubulaire	200 x 50	Caoutchouc	4	2	2 pivotantes	Mé laminé	12	20,0
10.3031.05		1200 x 650 x 1180	1000 x 600 x 895	Tubulaire	200 x 50	Caoutchouc	4	2	2 pivotantes	Mé laminé	12	20,0
10.3031.04		1000 x 650 x 1180	800 x 600 x 895	Tubulaire	200 x 50	Caoutchouc	4	2	2 pivotantes	Mé laminé	12	20,0
10.3031.03		1400 x 570 x 1180	1200 x 520 x 895	Tubulaire	200 x 50	Caoutchouc	4	2	2 pivotantes	Mé laminé	12	17,0

Voir en ligne Chariot avec 2 parois latérales robustes

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	CHARGE	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. UTILES LXLXH (MM)	TYPE DE DOSSIER	Ø ROUES (MM)	MATIÈRE ROUES	NBRE DE ROUES	NBRE DE CÔTÉS	TYPE DE ROUES	MATIÈRE PLATEAU	EPAISSEUR PLATEAU	POIDS (KG)
10.3031.02		1200 x 570 x 1180	1000 x 520 x 895	Tubulaire	200 x 50	Caoutchouc	4	2	2 pivotantes	Mé laminé	12	17,0
10.3031.18		2200 x 850 x 1180	2000 x 800 x 895	Tubulaire	200 x 50	Caoutchouc	4	2	2 pivotantes	Mé laminé	12	28,0

Voir en ligne Chariot avec 2 parois latérales robustes

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com