



- ◆ Avance sur quatre roues
- ◆ Système de guidage télescopique
- ◆ Arrosage précis du disque
- ◆ Arrêt d'urgence à portée de main
- ◆ Frein de parking
- ◆ Profondeur de coupe réglable à volonté avec indication avec segment de crémaillère
- ◆ Alimentation en eau par raccord rapide
- ◆ Moteur HONDA refroidi par air
- ◆ Entraînement de la lame par courroie trapézoïdale
- ◆ Vitesse de coupe manuelle
- ◆ Vitesse rapide manuelle
- ◆ Démontage du protège lame en quelques secondes
- ◆ Œillet de transport
- ◆ Profondeur de sciage ajustable
- ◆ Outils de service inclus



Profondeur max. de coupe	170 mm
Ø max. de disque	500 mm
Ø porte lame	25.4 mm
Moteur	Honda - 1 cylindre
Puissance (kW/ch)	9.5 kW/ 13 ch
Vitesse de rotation du disque	2300 t/min
Carburant	essence
Réservoir de carburant	6,5 l
Dimensions L/l/H	98 x 63 x 88 cm
Poids en ordre de marche	138 kg
Poids à vide	102 kg
Capacité réservoir d'eau	30 l

Niveau sonore au niveau de l'utilisateur	91,4 db
Niveau sonore au lieu de travail	88,9 db
Niveau sonore suivant ISO 3744 (LwA)	108,9 db
Vibration EN ISO 5349-2	< 2,5 m/s <sup>2</sup>