

Rampes droites avec ou sans rebords 4,5T

Rampes droites avec ou sans rebords

Départ usine **10 jours**



Points forts du produit

- Rampes de chargement droites avec ou sans rebords
- Adaptées à la manutention d'engins de chantier, le BTP, les roues à chenilles...
- Longueur : de 2500 à 5000 mm - Largeur de 300 à 400 mm
- Charge allant jusqu'à 4,5T
- Vendues par paire

Description

Ces **rampes de chargement droites avec ou sans rebords** vous permettront de charger et décharger votre matériel en toute sécurité dans vos camions, camionnettes et remorques.

Cette gamme est très bien **adaptée à la manutention d'engins de chantier** ou pour le BTP à roues ou chenilles en caoutchouc.

Ces rampes **peuvent être équipées de rebords de sécurité** de 36 mm de hauteur évitant tous risques de ripages et d'accidents.

Ces rampes sont disponibles en **différentes tailles**, de 2500 à 5000 mm de longueurs pour des **largeurs allant de 300 à 400 mm**.

Suivant la dimension choisie, ces rampes supportent une **charge allant jusqu'à 4,5T**.

Toutes nos rampes de chargement sont **vendues par paire**, le prix est pour une paire.

La charge est exprimée par paire, pour un empattement de 1500 mm, pour tout autre empattement, veuillez nous contacter.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	MODÈLE	LONG. (MM)	LARG. UTILE (MM)	LARG. TOTALE (MM)	DÉNIVELÉ MAX. (MM)	CONDITIONNEMENT	POIDS (KG)
10.9594.01	4500	Avec rebords	2500	300	360	750	Paire	47,0
10.9594.07		Avec rebords	2500	340	400	750	Paire	50,0
10.9594.02		Avec rebords	3000	300	360	900	Paire	58,0
10.9594.08		Avec rebords	3000	340	400	900	Paire	61,0

Voir en ligne Rampes droites avec ou sans rebords 4,5T

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	MODÈLE	LONG. (MM)	LARG. UTILE (MM)	LARG. TOTALE (MM)	DÉNIVELÉ MAX. (MM)	CONDITIONNEMENT	POIDS (KG)
10.9594.13		Sans rebord	2500	300	360	750	Paire	47,0
10.9594.19		Sans rebord	2500	340	400	750	Paire	50,0
10.9594.14		Sans rebord	3000	300	360	900	Paire	58,0
10.9594.20		Sans rebord	3000	340	400	900	Paire	61,0
10.9594.03	3435	Avec rebords	3500	300	360	1050	Paire	66,0
10.9594.09		Avec rebords	3500	340	400	1050	Paire	69,0
10.9594.15		Sans rebord	3500	300	360	1050	Paire	66,0
10.9594.21		Sans rebord	3500	340	400	1050	Paire	69,0
10.9594.04	2750	Avec rebords	4000	300	360	1200	Paire	73,0
10.9594.10		Avec rebords	4000	340	400	1200	Paire	78,0
10.9594.16		Sans rebord	4000	300	360	1200	Paire	73,0
10.9594.22		Sans rebord	4000	340	400	1200	Paire	78,0
10.9594.05	2290	Avec rebords	4500	300	360	1350	Paire	84,0
10.9594.11		Avec rebords	4500	340	400	1350	Paire	89,0
10.9594.17		Sans rebord	4500	300	360	1350	Paire	84,0
10.9594.23		Sans rebord	4500	340	400	1350	Paire	89,0
10.9594.06	1965	Avec rebords	5000	300	360	1500	Paire	92,0
10.9594.24		Sans rebord	5000	340	400	1500	Paire	97,0

Voir en ligne Rampes droites avec ou sans rebords 4,5T

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	MODÈLE	LONG. (MM)	LARG. UTILE (MM)	LARG. TOTALE (MM)	DÉNIVELÉ MAX. (MM)	CONDITIONNEMENT	POIDS (KG)
10.9594.18		Sans rebord	5000	300	360	1500	Paire	92,0
10.9594.12		Avec rebords	5000	340	400	1500	Paire	97,0

Voir en ligne Rampes droites avec ou sans rebords 4,5T

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com