

# **Abri 2 roues EVO 1 M60/M100**

## **acier et M90 bois**

**ABRI 2 ROUES A TOIT CONVEXE - Ref.**

### **DIMENSIONS:**

Dimensions hors-tout: Profondeur 3000mm x largeur 3860mm  
x hauteur 2555mm

### **STRUCTURE:**

Pour les modèles acier M60 et M100: Ossature mécano-soudée très robuste en tube acier à poteaux 60x60mm (poteaux 100x100mm pour le modèle M100) avec traverses 60x60 et 50x50.

Pour les modèles M90: Ossature mécano-vissée robuste en bois résineux à poteaux 90x90mm avec traverses 145x70 et 50x50mm fixée sur pieds réglables en hauteur.

Visserie d'assemblage anticorrosion.

### **TOITURE:**

Toiture convexe en cadres aluminium cintrés avec remplissage en polycarbonate alvéolaire translucide traité

anti-UV et baguettes alu d'habillage avant et arrière avec renforts neige et vent en sous face.

### **FINITION:**

Peinture polyester thermodurcissable avec cuisson à 200° résistante aux UV et traitement de protection par galvanisation à chaud selon la norme NF EN ISO 1461.

Tous coloris dans la gamme RAL standard.

Bois traité à cœur en autoclave contre les insectes et les champignons (norme PR EN 351-1)

Finition lasure au choix coloris chêne clair ou acajou

### **PAROIS LATÉRALES:**

Fermeture de l'abri sur 3 côtés par vitrages trempés de sécurité incolore épaisseur 4mm (ou 6mm sur les modèles M100, M90) et fixés par pinces à vitrage

Variante d'habillage latéral en liteaux de bois en remplacement des vitrages sécurité.

### **FIXATION AU SOL:**

Ancrage par platines à semelle acier ép. 8mm galvanisées, fixées au sol par tiges filetées

M12 x 120mm et scellement par résine bi-composants pour matériaux creux.

## **ACCESSOIRES ET EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES:**

De nombreux accessoires et équipements complémentaires spécialement adaptés à ce modèle d'abri sont disponibles (corbeilles de propreté intégrées, limiteur de files, éclairages, porte-affiches, séparateurs de files, flammes et tympanes signalétiques, vitrophanie, etc...)