



Le RC 500 LX de la gamme Coldface est un coffret de régulation électronique « prêt à installer » destiné à gérer toute chambre froide à température positive ou négative.

✧ Caractéristiques

- Le RC 500 LX dispose de 5 sorties relais à fort pouvoir de coupure pour la gestion de tous les organes d'une chambre froide positive ou négative classique ainsi que d'une horloge en temps réel (HTR) pour des dégivrages à heure fixe.
- Le double affichage à gros digits (température + heure ou consigne) ainsi que son design séduisant font du RC 500 LX un modèle unique sur le marché.
- De plus, le RC 500 LX possède de série une fonction HACCP permettant la mémorisation et la consultation sur une année des alarmes de température et de coupure d'alimentation.
- D'autres fonctionnalités comme la marche forcée ou la gestion du ventilo-condenseur sont également présentes ainsi qu'une liste de pré-paramétrages en fonction des produits à conserver.
- Les connexions internes par borniers débrochables et l'espace disponible permettant le rajout d'équipements électriques confèrent au RC 500 LX une flexibilité sans égal.

✧ Données techniques

- Coffret IP65
- Double affichage simultané température et heure ou consigne
- 5 sorties relais dont 1 sortie 30A compresseur
- 3 entrées sonde NTC/PTC (ambiance, dégivrage, 3^{ème} sonde configurable pour 2^{ème} évaporateur)
- 2 entrées digitales (contacts secs) pour contact de porte ou reprise de défauts
- Icônes d'état en couleur
- Dimensions : 210 x 245 x profondeur 90mm
- Alimentation universelle : 240Vca

