

PLUS DE FLUIDITÉS.



Pompes pneumatiques TecPump DP X6

Que ce soit sous forme d'un kit complet ou bien confectionné spécialement pour un projet, laissez-vous convaincre par les performances de la generation DPX6.

N° d'article	Description	Contenu de la livraison
121 421 000	Pompe pneumatique TecPump DP 16 S Ratio 1:1	Pompe TecPump DP 16 S avec tube court d'aspiration pour montage mural ou sur platine. Raccord tube d'aspiration: 1" ff BSP
121 421 100	Pompe pneumatique TecPump DP 16 D Ratio 1:1	Pompe TecPump DP 16 D avec tube long pour fût de 60l et 200l avec fausse blonde 2" BSP
121 423 000	Pompe pneumatique TecPump DP 36 S Ratio 3:1	Pompe TecPump DP 36 S avec tube court d'aspiration pour montage mural ou sur platine. Raccord tube d'aspiration: 1" ff BSP
121 423 100	Pompe pneumatique TecPump DP 36 D Ratio 3:1	Pompe TecPump DP 36 D avec tube long pour fût de 60l et 200l avec fausse blonde 2" BSP
121 425 000	Pompe pneumatique TecPump DP 56 S Ratio 5:1	Pompe TecPump DP 56 S avec tube court d'aspiration pour montage mural ou sur platine. Raccord tube d'aspiration: 1" ff BSP
121 425 100	Pompe pneumatique TecPump DP 56 D Ratio 5:1	Pompe TecPump DP 56 D avec tube long pour fût de 60l et 200l avec fausse blonde 2" BSP

Caractéristiques techniques	DP 16	DP 36	DP 56
Ratio:	1:1	3:1	5:1
Viscosité max.:	5.000 mPas	5.000 mPas	5.000 mPas
Débit à 6 bar:	16 l/min.*	13 l/min.*	15 l/min.*
Pression de travail:	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar
Entrée air:	1/4" ff BSP	1/4" ff BSP	1/4" ff BSP
Raccord pression:	1/2" m BSP	1/2" m BSP	1/2" m BSP
Sonorité:	79 dB	79 dB	79 dB
Consommation d'air:	300 l/min.	300 l/min.	330 l/min.
Diamètre tube d'aspiration:	42 mm	42 mm	42 mm
Longueur tube aspiration S:	290 mm	290 mm	290 mm
Longueur tube aspiration D:	940 mm	940 mm	940 mm
Dimensions S:	130 x 130 x 600 mm	130 x 130 x 600 mm	130 x 130 x 600 mm
Dimensions D:	130 x 130 x 1300 mm	130 x 130 x 1300 mm	130 x 130 x 1300 mm
Poids S:	3,9 kg	3,9 kg	4,9 kg
Poids D:	4,9 kg	4,9 kg	6,9 kg

*en fonction de la viscosité et du système

TECALEMIT est le partenaire idéal lorsqu'il s'agit de débiter, déverser et mesurer de manière professionnelle des consommables tels que carburant, huile, graisse, air et produit chimiques.

TECALEMIT France
Horn GmbH & Co. KG
5, rue le Notre
44000 Nantes
France

T +33 251 82 88 28
F +33 251 82 82-31
E ventes@tecalemmit-france.fr
www.tecalemit-france.fr

08/2018 Sous réserve de modifications techniques



PLUS DE FLUIDITÉS.

Les pompes pneumatiques

TecPump DP X6

Installation rapide et diversité maximale



Pour répondre aux besoins quotidiens dans les garages et dans l'industrie, il est nécessaire d'avoir un équipement technique qui résiste aux fortes charges/lourds efforts et couvre un vaste champ d'applications.

Avec la nouvelle génération de pompes pneumatiques à piston DPX6, TECALEMIT offre une solution robuste et efficace sur le plan énergétique pour un vaste champ d'applications. Disponible pour les ratios 1:1, 3:1 et 5:1, la nouvelle generation de produits apporte une large réponse à vos problèmes.

Vos avantages:

- Débit jusqu'à 16 l/min.
- Multiples accessoires
- Silencieux
- Pour viscosités élevées
- Faible consommation d'air

www.tecalemit-france.fr



A HORNGROUP BRAND

Pompes pneumatiques TecPump DP X6 - Kits complets

N° d'article 121 421 400 Pompe pneumatique TecPump DP 16 eco



Pompe pneumatique à piston DP16 dans un kit complet avec:

- Pompe DP16 avec ratio 1:1
- Tube d'aspiration 940 mm avec fausse bonde 2"
- Flexible de distribution 4,0 m
- Pistolet à huile avec bec pour huile moteur (monté) et bec pour huile de boites (dans le carton)
- Régulateur de pression avec vanne
- Flexible de raccordement 2,5m, spiralé avec coupleur et embout DN 7,2

N° d'article 121 421 500 Pompe pneumatique TecPump DP 16 standard



Pompe pneumatique à piston DP16 dans un kit complet avec:

- Pompe DP16 avec ratio 1:1
- Tube d'aspiration 940 mm avec fausse bonde 2"
- Flexible de distribution 4,0 m
- Poignée-compteur électronique FMOG, avec bec pour huile moteur monté et bec pour huile de boîte (dans le carton)
- Régulateur de pression avec vanne
- Flexible de raccordement 2,5m, spiralé avec coupleur et embout DN 7,2

N° d'article 121 423 400 Pompe pneumatique TecPump DP 36 eco



Pompe pneumatique à piston DP36 dans un kit complet avec:

- Pompe DP36 avec ratio 3:1
- Tube d'aspiration 940 mm avec fausse bonde 2"
- Flexible de distribution 4,0 m
- Pistolet à huile avec bec pour huile moteur (monté) et bec pour huile de boites (dans le carton)
- Régulateur de pression avec vanne
- Flexible de raccordement 2,5m, spiralé avec coupleur et embout DN 7,2

N° d'article 121 423 500 Pompe pneumatique TecPump DP 36 standard



Pompe pneumatique à piston DP36 dans un kit complet avec:

- Pompe DP36 avec ratio 3:1
- Tube d'aspiration 940 mm avec fausse bonde 2"
- Flexible de distribution 4,0 m
- Poignée-compteur électronique FMOG, avec bec pour huile moteur monté et bec pour huile de boîte (dans le carton)
- Régulateur de pression avec vanne
- Flexible de raccordement 2,5m, spiralé avec coupleur et embout DN 7,2

N° d'article 121 423 600 Pompe pneumatique TecPump DP 36 pro



Pompe pneumatique à piston DP36 dans un kit complet avec:

- Pompe DP36 avec ratio 3:1
- Fixation murale, flexible de liaison à la conduite 1,0m
- Tube d'aspiration 900 mm avec fausse bonde 2"
- Enrouleur eco avec 10 m de flexible et 0,75m flexible de liaison
- Poignée-compteur électronique FMOG, avec bec pour huile moteur monté et bec pour huile de boîte (dans le carton)
- Régulateur de pression avec vanne
- Flexible de raccordement 2,5m, spiralé avec coupleur et embout DN 7,2

N° d'article 121 425 400 Pompe pneumatique TecPump DP 56 eco



Pompe pneumatique à piston DP56 dans un kit complet avec:

- Pompe DP56 avec ratio 5:1
- Tube d'aspiration 940 mm avec fausse bonde 2"
- Flexible de distribution 4,0 m
- Pistolet à huile avec bec pour huile moteur (monté) et bec pour huile de boîte (dans le carton)
- Régulateur de pression avec vanne
- Flexible de raccordement 2,5m, spiralé avec coupleur et embout DN 7,2

Pompes pneumatiques TecPump DP X6 - Kits complets

N° d'article 121 425 500 Pompe pneumatique TecPump DP 56 standard



Pompe pneumatique à piston DP56 dans un kit complet avec:

- Pompe DP56 avec ratio 5:1
- Tube d'aspiration 940 mm avec fausse bonde 2"
- Flexible de distribution 4,0 m
- Poignée-compteur électronique FMOG, avec bec pour huile moteur monté et bec pour huile de boîte (dans le carton)
- Régulateur de pression avec vanne
- Flexible de raccordement 2,5m, spiralé avec coupleur et embout DN 7,2

N° d'article 121 425 600 Pompe pneumatique TecPump DP 56 pro



Pompe pneumatique à piston DP56 dans un kit complet avec:

- Pompe DP56 avec ratio 5:1
- Fixation murale, flexible de liaison à la conduite 1,0m
- Tube d'aspiration 900 mm avec fausse bonde 2"
- Enrouleur eco avec 10 m de flexible et 0,75m flexible de liaison
- Poignée-compteur électronique FMOG, avec bec pour huile moteur monté et bec pour huile de boîte (dans le carton)
- Régulateur de pression avec vanne
- Flexible de raccordement 2,5m, spiralé avec coupleur et embout DN 7,2

Accessoires pour TecPump DP X6

N° d'article	Description	Convient pour
AA7102	Raccord mâle - adaptateurs XF DN 7,2 ¼"	Tous les modèles DPX6
029 030 306	Flexible de raccordement 2,5m Spiralé avec coupleur et embout DN 7,2	Tous les modèles DPX6
027 110 152	Régulateur de pression ¼" avec vanne	Tous les modèles DPX6
043 332 400	Support mural avec vis pour fixation de pompe	Tous les modèles DPX6 avec tube d'aspiration court (S)
043 508 480	Fausse bonde (déjà livrée avec les modèles D)	Tous les modèles DPX6
029 056 461	Tube plongeur pour fût 900 mm avec flexible et fausse bonde 2" BSP	Tous les modèles DPX6 avec tube d'aspiration court (S)
029 056 471	Tube plongeur pour cuve 1.800 mm avec flexible et fausse bonde 2" BSP	Tous les modèles DPX6 avec tube d'aspiration court (S)
029 063 006	Flexible pour DPX6 - 0,6 m ½" m/f, max. pression 160 bar	Tous les modèles DPX6
029 063 010	Flexible pour DPX6 - 1,0 m ½" m/f, max. pression 160 bar	Tous les modèles DPX6
029 063 020	Flexible pour DPX6 - 2,0 m ½" m/f, max. pression 160 bar	Tous les modèles DPX6
029 063 040	Flexible pour DPX6 - 4,0 m ½" m/f, max. pression 160 bar	Tous les modèles DPX6
029 063 100	Flexible pour DPX6 - 10,0 m ½" m/f, max. pression 160 bar	Tous les modèles DPX6
405 500 800	Vanne ½" m/f laiton nickelé	Tous les modèles DPX6
043 332 351	Support mural pour flexible	Tous les modèles DPX6
013 496 001	Enrouleur eco avec 10 m de flexible et 0,75m de flexible de liaison	Tous les modèles DPX6
013 496 005	Enrouleur eco avec 15 m de flexible et 0,75m de flexible de liaison	Tous les modèles DPX6
027 240 532	Pistolet huile moteur	Tous les modèles DPX6
027 240 552	Pistolet huile de boîte	Tous les modèles DPX6
043 561 011	Egouttoir pour 1 pistolet/poignée-compteur	Tous les modèles DPX6