

Pince à bordures

Porte bordure avec œillet d'accrochage
Départ usine **4 sem.**



Points forts du produit

- Capacité de charge de 100 kg, 300 kg ou 1 t. Finition peinte ou galvanisée
- Pince robuste particulièrement adaptée à la pose de bordures
- Cornière de serrage et prise longitudinale permettent un travail aisé en zones étroites
- Étrier garantissant une grande précision lors de la pose des éléments
- Œillets d'accrochage pour grues et patins en caoutchouc remplaçables

Description

Pince robuste particulièrement adaptée à la pose de bordures longitudinales. Elle peut supporter jusqu'à **100, 300 ou 1000 kg** selon le modèle choisi. Sa cornière de serrage permet un usage dans des zones étroites. Un étrier garantit une grande précision lors de la pose des éléments. Prise longitudinale permettant un travail aisé dans les endroits étroits. Équipée d'un œillet d'accrochage pour grues et patins en caoutchouc remplaçables. Pas de patins en caoutchouc pour le plus petit des modèles (480 à 1050 mm d'écartement). Épaisseur des patins environ 2 cm.

Certifications

Garantie **1 an**  

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	FINITION	MODÈLE	ECARTEMENT MIN. (MM)	ECARTEMENT MAX. (MM)	DIM. LXH (MM)	POIDS (KG)
11.0782.01	100	Peinte	Sans patins en caoutchouc	500	1050	100 x 40	12,0
11.0782.02		Galvanisée	Sans patins en caoutchouc	500	1050	100 x 40	12,0
11.0782.03	300	Peinte	Avec patins en caoutchouc	700	1000	200 x 40	26,0
11.0782.04		Galvanisée	Avec patins en caoutchouc	700	1000	200 x 40	26,0
11.0782.05	1000	Peinte	Avec patins en caoutchouc	1000	1750	420 x 70	62,0
11.0782.06		Galvanisée	Avec patins en caoutchouc	1000	1750	420 x 70	62,0

Voir en ligne Pince à bordures

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com