INFINITY 172 115V/230V ACX

Aperçu

INFINITY 172 115V/230V ACX
cod. 816125
Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à contact.
Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutiles, basiques, inox, fonte, etc.
Caractéristiques:
- double tension 115V / 230V automatique,
- compact et léger,
- très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation,
- dispositifs arc force, hot start, anti-stick,
- protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec accessoires de soudage MMA.

MARQUAGE CE

CERTIFICATION EAC

Données techniques

CODE 816125

TENSION A VIDE MAX 75 V

RENDEMENT 87 %

TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 115 / 230 V

COURANT ABSORBÉ MAX 29 / 28 A

FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,7

FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz

COURANT ABSORBEE AU 60% - MAX 26 / 14 A

D. ELECTRODE UTILISABLES EN DC 1,6 - 4 mm

PLAGE DE REGLAGE 20 - 100 / 20 - 150 A

PUISSANCE ABSORBEE MAX 2,6 / 4,4 kW

DEGRE DE PROTECTION IP23

COURANT MAX DC (EN 60974-1) 90 @ 50% / 140 @ 25% A

PUISSANCE ABSORBEE AU 60% 2,2 / 2,1 kW

DIMENSIONS 35,5 x 14,5 x 24 cm

PUISSANCE MIN MOTOGENERATEUR 5 / 6 kW

POIDS 4,94 kg

COURANT EN DC 80 / 80 A

FUSIBLE AU RESEAU 20 / 16 A

INFINITY 172 115V/230V ACX

Accessoires inclus

CABLE 16 MMQ 1,8 M - FICHE ATLAS 25 - 124508

TOLEDO 250 PINCE DE MASSE 250A - 712030

DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A - 712260