



**ALTO  
SPINTEC 551 UH**

**Nouvelle  
Lustreuse**

## VERSION et DONNEES TECHNIQUES



	<b>SPINTEC 551 UH</b>
<i>Diamètre</i>	510 mm
<i>Vitesse</i>	1500 tr/min
<i>Puissance nominale</i>	1100 W
<i>Poids</i>	41 kg
<i>Tension / Fréquence</i>	220/240V – 50Hz
<i>Classe de protection</i>	IPX0
<i>Niveau sonore</i>	64 dB
<i>Câble</i>	15 m
<i>Dimensions LxIxH</i>	824x536x1261mm



# PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

La nouvelle lustreuse SPINTEC 551 UH est particulièrement adaptée aux besoins des :

- Entreprises de propreté
- Hôpitaux
- Institutions
- Hôtels
- Entreprises du bâtiment
- Surfaces marchandes

Elle a été conçue pour être prête à l'emploi, sans entretien, robuste, et facile à nettoyer.

Ces performances sont parmi les meilleures du marché.





## SECURITE

**Bouton de sécurité** : ne fonctionne que lorsque le timon est incliné, il est au centre pour être utilisé par les gauchers ou les droitiers.



**Le timon peut être facilement ajusté** pour une position de travail sûre et confortable

**Deux leviers de commande** : la machine s'arrête instantanément quand l'opérateur les relâche

**Protection de sécurité**

## BENEFICES POUR LES CLIENTS

**Transport :** Idéalement équilibrée et avec des grandes roues pour un déplacement et un transport simple et sans effort.

**Prise en main :** La robustesse de la poignée et sa conception ergonomique rendent la SPINTEC 551 UH confortable et sécurisante. De plus, son parfait équilibrage facilitent le lustrage des sols.

**Puissance :** Moteur puissant et transmission par courroie pour un lustrage rapide des sols avec un confort optimal sans vibration. Système Soft Start pour un démarrage en douceur de la machine.

**Rangement :** Le rangement de la SPINTEC est grandement facilité grâce à son timon rabattable.



## AVANTAGES CLIENTS

15m

**Câble long** : réduit les pertes de temps dues aux changements de prises.



**Crochet pour câble** : pratique pour enrouler le câble après usage et le libérer simplement.



**Bouton de sécurité** : ne peut être appuyé que lorsque le timon est en position de travail.



**Ajustement** : multiples niveaux de réglage en hauteur du timon pour une prise en main adaptée à la taille de l'utilisateur.



**Service simplifié** : changement rapide du câble électrique et disjoncteur thermique accessible.