

# ➔ Remorque STRONGA

## Qualité et fonctionnalité

- Des technologies issues du routier :  
freins, essieux, éclairage, garde-boue sont identiques aux poids-lourds.
- Des caractéristiques avantageuses :  
bien qu'elles soient plus courtes, plus légères, plus volumineuses,  
les remorques Stronga fournissent des prestations à l'égal d'une remorque standard.
- Structure de caisse robuste.
- Configuration type :
  - Pompe auxiliaire 400 bars
  - Anti-cabrage
  - Pneus 560/60-22-5 Cargo Michelin
  - Vérin monté sur ressort





# Caractéristiques techniques

## Détails techniques

Poids total en charge (PTAC)	24.000 kg 40 km/h
Charge utile (France)	18.000 kg
Charge sur essieu 1	10.500 kg
Charge sur essieu 2	10.500 kg
Charge sur la flèche	3.000 kg
Nombre d'essieux	2
Dimensions des essieux	120 mm / 10 stud
Capacité de charge technique en céréales	ca. 24 t
Angle de bennage	51°
Volume d'huile requis	42 Litres
Capacité de levage à 180 Bars	38,4 t
Capacité de la suspension parabolique	24.000 kg
Hauteur de caisse	1.5 m
Pneus Nokian « Country King » 564 x 1244	560 x 60 / 22,5 10 stud
Puissance minimum du tracteur	125 kW (170 HP)
Poids à Vide	
Système électrique 12 Volts à LED	ca 6.000 kg
Capacité standard de transport	26 m <sup>3</sup>
Hauteur de crochet	470 - 560 mm
Largeur essieu	2.000 mm
Dimensions freins	420 x 180
Hauteur totale sans extensions	2900 mm
Hauteur totale à 51°	8025 mm
Longueur totale	9110 mm
Longueur de caisse intérieure	7705 mm
Largeur hors tout	2550 mm
Volume avec rehausses 300 mm	32 m <sup>3</sup>
Volume avec rehausses 800 mm	40 m <sup>3</sup>

## Equipement de série inclus

PN01003-204	Freins 420 x 180 Essieux 10 trous ADR : Carrés de 120 x 120 Largeur centre roues 2000 mm
PN01003-300	Freins hydrauliques sur toutes les roues
PN01003-301	Frein à main
PN01003-405	Suspension parabolique (3 Lames de 100 mm de large. Distance entre essieux : 1500 mm)
PN01003-501	Flèche anti à-coups montée sur silent bloc
PN01003-502	Chape de fixation de crochet multipositions (Boulonnable)
PN01003-507	Anneau d'attelage type STR, diamètre 50 mm
PN01003-602	Crick manuel 10 Tonnes
PN01003-704	Stabilisateurs hydrauliques essieu arrière
PN01003-901	Gardes boue métalliques
PN01003-1007	Vitre avant panoramique
PN01003-1043	Echelles d'accès extérieur et intérieur
PN01003-1402	Porte hydraulique avec valve de sûreté

AVL  
Chambourg  
49350 Les Rosiers-sur-Loire  
France

Service commercial  
Tél : (33) 02 41 38 04 00  
Fax : (33) 02 41 38 02 87

[www.avl-importexport.com](http://www.avl-importexport.com)  
e-mail : [contact@avlimportexport.com](mailto:contact@avlimportexport.com)

