

MACHINE ELEKTRA LIGHT



Ø 20 + 125/160 mm; ½" IPS + 4-5" IPS

ELEKTRA LIGHT est une soudeuse polyvalente permettant de souder les raccords et les tubes pour le transport de gaz, d'eau et autres fluides sous pression (raccords PEHD, PP, PP-R de 8 à 48 V) .

La machine Elektra Light est conforme aux normes internationales.

Cette machine est très légère, et donc extrêmement facile à transporter.

- Avec le lecteur scanner, la machine relève automatiquement les paramètres contenus dans les codes-barres (**), indépendamment du type de lecture (en passant le scanner sur le code-barre ou en tapant les numéros au-dessous).
- Sans le lecteur scanner, l'opérateur doit insérer les valeurs de tension et temps de soudage (il faut les demander au fabricant des manchons avant de commencer à souder).

Composition :

Machine, **mémoire** intégrée de **325 cycles de soudure - rapports en PDF** - avec la possibilité de transférer les données vers un PC / ordinateur portable.

(**) en accord avec la norme ISO13950

COMPOSITION STANDARD

- Elektra Light
- Adaptateur universel Ø 4,0 - 4,7 mm
- Scanner laser
- Sac de transport
- Grattoir manuel

ACCESSOIRES (sur demande)

- Adaptateur DB9M / USB pour transfert de données



REF : 58170020



APREAU SARL - 31 ROUTE DE BERTHEGILLE 17600 SABLONCEAUX - France

TEL : 05.46.98.02.01

apreau@wanadoo.fr

FAX : 05.46.91.63.06

RCS SAINTES 401423751 - SIRET 401 423 751 000 23 - APE 4674B - N° CEE : FR66401423751 - CAPITAL 7622.45 € -

<u>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</u>	ELEKTRA LIGHT
	REF ELEKTRA LIGHT 230 V AVEC SCANNER : 96906083
Matériaux soudables	PEHD - PP - PP-R
Champ d'application	Φ 20 A 125/160 (*) MM
Alimentation	230 VAC m.ph 50/60Hz
Puissance absorbée à 60 %	1300 W
Courant maxi sortie	60 A
Courant de sortie à 60 %	23 A
Tension de soudage	8 à 48 V
Température de travail	-10 à +50°C
Capacité de mémoire	325 Rapports
Puissance groupe électrogène préconisée	3,5 - 4 kVA
Longueur câble de soudage & câble d'alimentation	3 mètres / 3.10 mètres
Degré de protection	IP54
Dimensions	200 x 250 x 210 mm
Poids	7KG

COMPOSITION STANDARD


Machine à



Grattoir manuel



Scanner

Adaptateur
universel

REF : 77177900

REF : 58210050

REF : 81577307

SUR DEMANDE (ACCESSOIRES)

DB9M - USB

REF : 58170020



Logiciel clé USB

REF : 81422030



Imprimante

REF : 88080010



* Le diamètre 160 peut aussi être soudé, mais avec précaution : il faut attendre que la machine refroidisse complètement avant de commencer chaque nouveau cycle de soudage

APREAU SARL -  31 ROUTE DE BERTHEGILLE 17600 SABLONCEAUX - France

 **TEL : 05.46.98.02.01**

apreau@wanadoo.fr

 **FAX : 05.46.91.63.06**

RCS SAINTES 401423751 - SIRET 401 423 751 000 23 - APE 4674B - N° CEE : FR66401423751 - CAPITAL 7622.45 € -