




CLOPLUS 40

PANNEAU BOIS PLEIN

SANS CADRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POTEAU CLOPLUS 40



Poteau avec perçages en fond de feuillure permettant la fixation du panneau par vis à bois.

Longueur (En mètre)

2,50	2,80	3,00
------	------	------

Alliage d'aluminium à très haute limite élastique.
 I/V > 10 cm³ - Entraxe 1m81

PANNEAU BOIS PLEIN

Panneau à lames de 15x120 assemblées entre elles.



RECOMMANDATIONS :

Les panneaux bois pleins sont à utiliser exclusivement sur sites peu venteux.
 Les poteaux doivent être impérativement scellés suffisamment en sol pour assurer une bonne tenue de la clôture.

INFORMATIONS :

Le bois est un produit «vivant» dont la couleur évolue avec le temps.
 Il peut également se déformer et se fissurer en fonction des variations climatiques. Cela est inévitable et ne remet pas en cause la qualité du produit.
 Le traitement autoclave évite les dégradations dues aux insectes et aux champignons.

Hauteur 1m80

Largeur 1m80

TRAITEMENT

PANNEAU : Pin rouge traité par imprégnation en autoclave jusqu'à saturation lui assurant la classe 4.

POTEAU : Le poteau en aluminium est thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence, épaisseur mini 80 microns.

FIXATIONS PRECONISEES

Par vis à bois (non fournies).

OPTIONS

Plinthes

béton autre

PERFORMANCIEL 

POTEAU: PROTECTION ANTI-CORROSION 1500 HEURES MINI AU BROUILLARD SALIN SELON NF EN ISO 9227

